

信阳安川伺服驱动器维修yaskawa伺服马达一站式服务中心

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 信阳安川伺服驱动器维修yaskawa伺服马达一站式服务中心 |
| 公司名称 | 郑州明川自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼 |
| 联系电话 | 037155501720 13333864455 |

产品详情

8) : 运行状态表示为 :

“ cn- OFF ” :主电路未充电，伺服系统没有运行

“ cn- CH ” :主电路已充电，伺服系统没有运行（伺服没有使能或存在报警）

“ cn- ON ” :主电路已充电，伺服系统正在运行

【注9】 : 报警显示 “ Err -- ” 表示正常，无报警。

6.3 参数设置

注意

须将 0 号参数设为相应数值后，才能对其他参数进行修改

参数设置立即生效，错误的设置可能使设备错误运转而导致事故

在第一层中选择 “ PA- ”，并按 键进入参数设置方式。用、 键选择参数

号，按 键，显示该参数的数值，用、 键可以修改参数值，按 或 键一

次，参数增加或减小1，按下并保持，参数能持续增加或减少。参数值被修改时，最右边的

LED 数码管小数点点亮，按 键确定修改数值有效，此时右边的LED 数码管线数点熄灭，

修改后的数值将立即反映到控制中，此后按 或 还可以继续修改参数，修改完毕按

键退回到参数选择状态，如果对正在修改的数值不满意，不要按 键确定，可按
键取消，参数恢复原值，并退回到参数选择状态。

Enter

Enter