

05 阿科玛28 05粘合剂应用 流延膜eva

产品名称	05 阿科玛28 05粘合剂应用 流延膜eva
公司名称	东莞市神牛化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市常平镇大京九塑料城塑常路77-78号
联系电话	18825773741

产品详情

影响阿科玛EVA性能的主要因素:

- 1、Melt Index 熔融指数(简称MI，溶指)
- 2、VA% 醋酸的含量

熔融指数(MI)一定，乙酸乙烯(VA)含量越高，阿科玛28-05粘合剂应用，其弹性、柔软性、相溶性、透明性等也越高;当VA的含量减少的时候，它的性能接近于聚乙烯(PE)，刚性增高，耐磨性、电绝缘性提高。

VA的含量一定，溶指(MI)增加，软化点下降，阿科玛28-05行情报价，加工性和表面光泽改善，但强度会下降，否则，随着MI的降低则分子量增大，冲击性能和抗环境应力开裂性能提高。

当创新的新型设计需要创造独特的热熔配方时，阿科玛Evatane是一个非常不错的选择，原因在于可以使用许多方案进行结合配比；也包括可挤塑、注塑、涂覆和吹塑。

我公司在中國大陸范围经销供应

阿科玛Evatane 通用系列EVA原料

法国阿科玛EVA28-420产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
------	----------	------	------

数据单位

物理性能

密度		ISO1183		
0.95		g/cm ³		
熔体流动速率	190	/2.16kg	ASTM D-1238	370-470
g/10min				

机械性能

硬度		ASTMD-2240		
66				
断裂拉伸强度		ASTM D-638	2.5	
MPa				
断裂伸长率		ASTMD-638	800-1000	
%				

热性能

熔融温度		DSC		
65				
维卡软化温度		ASTM D-1525	<40	

法国材料生产商阿科玛公司(Arkema)光伏级主要推出新级别乙烯-醋酸乙yi烯共聚物(EVA)，特别设计用于光伏太阳能面板。这款新产品的牌号为Evatane33-45PV，阿科玛28-05，含有18-42%的乙yi酸乙yi烯酯。是专为薄膜或晶硅等密封包装材料设计，可用来生产太阳电池板。Evatane33-45PV具有很好的光学性能及良好的透光性，同时有很好的交联能力及加工性能。

阿科玛公司主推法国阿科玛EVA树脂42-60为无规共聚物，乙烯和醋酸乙yi烯酯由高压

根尖的聚合工艺。

法国阿科玛Evatane EVa原料是我司经营的项目之一；神牛塑料长期稳定现货供应法国阿科玛Evatane EVa原料，正规的进货渠道，保证货源的稳定性；我们本着诚信经营的策略，保证材料的质量;欢迎来电咨询

热线.....

EVA树脂的几种生产工艺特点EVA即乙烯-醋酸乙yi烯共聚物，化学品英文名称：ethylene-vinyl acetate copolymer，为通用高分子聚合物。EVA中的醋酸乙yi烯的含量低于20%时才可作为塑料使用。EVA有很好的耐低温性能，其热分解温度较低，约为230

EVA的物理性能EVA的物理性能指标一般有这几个：硬度，比重，延伸率，拉力强度，撕裂强度，压缩永a久形变，阿科玛28-05性价比材料，和弹性等。硬度，这个大家都明白。产品的软硬程度，用邵氏硬度计量的。EVA发泡可多10多度值80多度的产品比重，就是密度

05-阿科玛28-05粘合剂应用-流延膜eva(诚信商家)由东莞市神牛化工有限公司提供。东莞市神牛化工有限公司 (evatpee.1688.com) 在工程塑料这一领域倾注了无限的热忱和热情，神牛塑化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨瑞。同时本公司 (www.snhgasa.com) 还是从事ASA原料，挤出级asa，耐候性asa材料的厂家，欢迎来电咨询。