

滑动支座/成品滑动支座/钢连廊滑动支座

产品名称	滑动支座/成品滑动支座/钢连廊滑动支座
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	1450.00/个
规格参数	品牌:泰恒 型号:65789 位移量:100
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

我公司可根据工程实际需要，可免费为客户生产滑动支座，成品滑动支座，钢连廊滑动支座其他参数要求非常规支座产品，请提供支座承载力、水平力、上拔力、位移量、水平刚度、转角等参数，以及节点尺寸图纸，如有特殊要求可在签订协议时注明（如防腐，我们可以在加工时采用镀锌、镀铬、高强防锈漆等工艺）。

滑动支座，成品滑动支座，钢连廊滑动支座抗震双向滑动支座选用时应注意的事项： 1、选用支座时应注意承载力的大小、竖向拉力的大小、水平力的大小，并注意位移量和转角，对于减震支座还应注意水平弹性刚度。

2、选用支座时应注意支座的类型，即双向活动型、单向活动型、固定型。

3、减震支座的约束方向都给以位移和刚度，是为了工程减震的需要。

双向滑动支座在使用期间每年应定期进行次检查与养护。

1.检查支座锚栓有无断，支座圈有无裂纹、老化。

2.检查支座相对位移值是否均匀正常，并做好记录。

3.清除支座附近的杂物及尘土，并用棉等仔细擦干净不锈钢表面的灰尘。

4.松动锚栓又次，上油，以免螺母锈死。 5.核对并定点检测支座高度的变化，以便校核支座内聚四氟乙烯板的磨耗情况，当支座高度变化超过3mm时，应拆除橡胶密封圈，检查聚四氟乙烯板的现状。

6.滑动支座，成品滑动支座，钢连廊滑动支座除不锈钢滑动面外，应定期对支座钢件进行以防止锈蚀。