

台湾电镀设备 电镀设备厂 雄彬

产品名称	台湾电镀设备 电镀设备厂 雄彬
公司名称	厦门雄彬机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区灌口镇上头亭三德洲机械园511号
联系电话	15159287816 15159287816

产品详情

厦门雄彬机械设备有限公司主营:电镀设备, 电镀生产线, 环保设备, 废气处理设备, 废水处理设备, 环行线, 电镀设备价格, 旋流塔, 喷淋塔, 洗涤塔, PP滚筒, 光解除臭, 废气塔等。可来电详细咨询! 电镀生产中常用的电源有整流器和直流发电机, 根据交流电源的相数以及整流电路的不同可获得各种不同的电流波形。例如单相半波、单相全波、三相半波和三相全波等。实践证明, 电流的波形对镀层的结晶组织、光亮度、镀液的分散能力和覆盖能力、合金成分、添加剂的消耗等方面都有影响, 故对电流波形的选择应予重视。除采用一般的直流电外, 根据实际的需要还可采用周期换向电流及脉冲电流。

厦门雄彬机械设备有限公司主营:电镀设备, 电镀生产线, 环保设备, 废气处理设备, 废水处理设备, 环行线, 旋流塔, 台湾电镀设备, 喷淋塔, 洗涤塔, 电镀设备回收, PP滚筒, 光解除臭, 废气塔等。可来电详细咨询! 酸雾洗涤塔系统之风机组将收集到的废气吸入酸雾洗涤塔内, 流经填充层段(气/液接触反应之介质), 让废气与填充物表面流动的药液(洗涤液)充分接触, 以吸附废气中所含的酸性或碱性污物。洗涤后, 废液收集至集水槽中, 电镀设备厂, 再排放至废水系统处理。性能特点1) 水洗式废气处理系统, 价格便宜、处理方法简单; 厦门雄彬机械设备有限公司主营:电镀设备, 电镀生产线, 环保设备, 废气处理设备, 废水处理设备, 环行线, 旋流塔, 喷淋塔, 洗涤塔, PP滚筒, 光解除臭, 废气塔等。可来电详细咨询!

可以根据干湿球温度值, 并将一些其它因素考虑在内, 从理论上推算出当时的空气湿度来。干湿球温度表是当前测湿的主要仪器, 但不适用于低温(-10 以下)使用。

b) 发湿度表(计): 利用脱脂人发(或牛的肠衣)具有空气潮湿时伸长, 干燥时缩短的特性, 制成毛发湿度表或湿度自记仪器, 它的测湿精度较差, 毛发湿度表通常在气温低于-10 时使用。

台湾电镀设备-电镀设备厂-雄彬(诚信商家)由厦门雄彬机械设备有限公司提供。厦门雄彬机械设备有限公司(www.xmxbhbsb.com)是从事“电镀设备,电镀生产线,环保设备,废气处理设备,废水处理设备”的企业, 公司秉承“诚信经营, 用心服务”的理念, 为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询! 联系人: 林

经理。