

加高加厚石化标准快开调压防撞防冻自泄式室外消火栓

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 加高加厚石化标准快开调压防撞防冻自泄式室外消火栓 |
| 公司名称 | 济南爱尔玛消防科技有限公司 |
| 价格 | 1200.00/台 |
| 规格参数 | 压力:1.6MPA 型号:SSFT100/65 长度:1000MM-3000M |
| 公司地址 | 山东省济南市章丘市双山街道办事处宏昌馨园小区11号楼302室（注册地址） |
| 联系电话 | 18754190914 |

产品详情

加高加厚石化标准快开调压防撞防冻自泄式室外消火栓SSFT100/65-1.6 SSFT150/65-1.6 SSFT150/80-1.6

本产品在普通室外消火栓的基础上对关键部位进行了改进，使其更具实用性。在结构上我公司生产制造的消火栓采用了弹簧封闭式排水口，并实现了正压密封，大大提高了消火栓的密封性，防泄漏效果明显。

我公司生产的消火栓具有以下特点：

一、轻便开启功能：开关迅速，使用扳手旋转4/5即可瞬间完全关闭和开启，普通消火栓开启费力，避免在火情紧急的情况下容易造成人员紧张，手忙脚乱，延误救援。为扑灭火灾赢得宝贵的时间

二、减压稳压、调压功能：如果本公司生产消火栓利用消火水的压力作用使其内部的减压调压装置分段开启先一部分水通过减压装置向上走，分段陆续开启，达到减压稳压、调压的效果。可根据客户要求增加防盗水功能，保证用户的财产安全

三、水压调节器：通过控制调节阀不同的开启高度对应不同出水截流面积的方式，来实现精确调压的目的。当消火栓进水口压力在1.2MPa时，可控制出水口压力在0.3MPa~1.0MPa之间可调。

加高加厚石化标准快开调压防撞防冻自泄式室外消火栓技术参数

| | | |
|--------------|----------------------|------------------------|
| 产品型号 | SSFT100/65-1.6 | SSFT150/80 (65) -1.6 |
| 公称通径D0(mm) | 100 | 150 |
| 公称压力 (MPa) | 1.6 | 1.6 |
| 配对法兰尺寸(mm) | D D1 d0 | D d0 |
| | 220 180 18 | 285 240 22 |

| | | |
|------------|------------------|-------------------|
| 出水接口规格(mm) | 65 × 65 | 80 × 80(或65 × 65) |
| 吸水接口规格(mm) | M125 × 6 | M170 × 6 |
| 本体高度(mm) | 650 | 760 |
| 法兰弯管Hw(mm) | 320 | 390 |
| 法兰接管(mm) | 高度由使用方确定 (防冻型) | |
| 干管安装总高(mm) | 920+Hj | 1030+Hj |
| 支管安装总高(mm) | 1240+Hj | 1420+Hj |
