

# 江苏扬州幼儿园户外悬浮拼装地板 拼装式地垫厂家

产品名称	江苏扬州幼儿园户外悬浮拼装地板 拼装式地垫厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	42.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC189 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

户外悬浮拼装地板对于所有其它比赛，国际篮联的适当部门，有权批准符合下列尺寸范围内的现有球场：  
：长度减少4米，宽度减少2米，

罚球区是限制区加上以罚球线中点为圆心，以1.80米为半径，向限制区外所画出的半圆区域。在限制区内的半圆

户外悬浮拼装地板也称组合式运动地板，是第四代体育运动地板的运动场地面层材料，成品为块状，规格为25cm × 25cm × 1.3cm，可直接铺装在水泥或沥青的基础表面，无需粘接，每一块地板之间用的锁扣进行连接，安装十分的简单，还可以随意拆卸。因此，近年来悬浮式拼装地板大受欢迎，但是对于很多新手来说不是很了解其技术参数，接下来达创地板小编为大家为您解说其技术参数要求。

户外悬浮拼装地板产品性能要求1.规格：25cm\*25cm\*1.3cm(正负0.5mm)2.外观：产品表面为大米格3.材质采用聚丙烯共聚物材料改性制成的新型健康环保体育运动地板(简称PP材质)技术参数要求1.外观质量：地板颜色均匀一致，无明显色彩，表面无龟裂.起泡.塑化不良.地板正面无毛刺;2.单块地板平整度0.5mm;3.摩擦系数0.5--0.7;4.球反弹率 95%5.邵氏硬度 60°6.拼装性能：地板拆装方便，拼装后相邻两块地板上下错位不大于1mm;7.高温实验(70° .72h);8.低温实验(-40° ，24h).9.热胀冷缩实验比例0.7mm(±0.1mm)

户外悬浮拼装地板有极好的气候抗压性，不怕日晒高温、雨淋湿润、冰雪严寒、永不翘曲剥落变形。但是在大雪不及时铲除地板间隙的积雪的话，积雪消融会使地板的温度低于地面温度，长时间处于过低的温度下会对悬浮地板产生影响的。悬浮地板的质量鉴别好的产品要柔韧度与硬度并存，过软的产品具备了柔韧度，但满足不了球的反弹率要求，是不具备运动场地功能要求的;过硬的产品，虽然满足了球的反弹率，但因为缺乏柔韧度，脆，易折，尤其在气温骤冷的冬季，产品很容易碎裂，影响使用寿命。另外一些低劣产品可以直接掰折。

户外悬浮拼装地板日常的清洁只需用清水冲刷即可。由于集网孔摆放的规划，使水与砂尘可以毫无阻止的走漏到地板面层的下面，经过下面支脚之间的空地而排到场所的外面的水槽中。

户外悬浮拼装地板的主要材质是以改性PP为主，无但目前市场上有许多不法商人，为了能降低成本，在PP料中加入talc(滑石粉)或CaCO<sub>3</sub>(碳酸钙)，这些材料是无法融入到PP的分子链中的，因此会在很大程度上影响产品的使用寿命并且会让地板的运动性能大打折扣。如果拿着一块悬浮式拼装运动地板，手感同比较沉重，那么可以判定此地板是加入了一定份量的滑石粉或石粉。具体方法可以将产品置入盛满水的盆底观察其上升速度，的密度在0.93克/平方厘米是浮于水面的，加滑石粉或者石粉的产品由于密度大，会沉于水底或漂浮速度非常缓慢。