

## 2020款 不锈钢拉断阀 液体充装防拉脱装置

产品名称	2020款 不锈钢拉断阀 液体充装防拉脱装置
公司名称	连云港恩发机械有限公司
价格	80.00/台
规格参数	设计温度:-196 设计压力:4.0MPA 发货地址:连云港
公司地址	连云港市海州区洪门工业园（新牛公路北侧）A-05号
联系电话	0518-81267771 13805130875

### 产品详情

不锈钢拉断阀 防拉脱装置 适用于液化天然气，液态氮，液态氧，液态乙烯等介质。DN25~DN100的广域口径范围，同时提供多种制式法兰末端，拉断阀使用标准组件设计，具有很好的互换性，能够很容易的将拉断阀从输送管道上取下，并且在维修、检测过程中不需要任何特殊工具。

#### 恩发机械 售后服务

- 1、提供按合同要求的质检报告、原产地证明、操作手册，并提供有关技术指导和服务。
- 2、顾客在验收货物之后，如出现与合同不符的情况，我司在收到顾客通知后在3个小时内给予响应。
- 3、我司提供一年的质保时期，时间从收货日开始计算。
- 4、在正确的安装和使用下，出现产品质量问题，本公司将履行我司的售后服务宗旨。
- 5、提供干式接头的维修服务与咨询，以及提供送至恩发工厂维修的服务。

这里我们要对液氧拉断阀在槽车卸车的应用做一个介绍：不锈钢拉断阀适用于液化天然气（LNG）液氧

液氮 液氩 二氧化碳 液化石油气、液氨、丙烯，丁二烯及各种化学品的装卸作业及油库站或化工液化灌装作业的设备。加装了防拉脱装置（不锈钢拉断阀）的鹤管，可以增加作业的安全性，防止意外事故的发生。拉断阀可以防止硬质管道受到超负荷张力或者剪切力形成损伤或事故，张力包括切向力，当拉断阀到达触发力值时一分为二，形成两个分离的阀体，各自阀体内部的截止阀自动瞬间关闭，阻止物料在分离截面溢出，避免灾害事故发生。液氧拉断阀可以保证流体介质的安全运输，从而保护装载卸载系统免受惨重损失，大大减少了代价昂贵的故障停机时间。在一些产品介绍中，会提及无损拉断阀这一说法，实际上合格的拉断阀在触发后阀体本身都是无损的，只是触发的过程中涉及有耗材还是无耗材的区分；有耗材的通常指致断销式拉断阀，无耗材的通常指钢丝绳卡钳式拉断阀；两者各有特点，有耗材的致断销式拉断阀安装受限制少，价格有竞争优势；钢丝绳卡钳式的拉断阀拉断冲击力小，没有耗材，相对价格较高。适用介质：LPG液化石油气，丙烯，丙烷、环氧丙烷、丁二烯，液氨等液体。可以安装在液化石油气鹤管、液氨鹤管、丙烯鹤管，丁二烯鹤管以及下装或者上装鹤管上，可用于汽车液化石油气或液氨等液化气体类产品的装卸作业，上下各采用五个旋转接头，上为气相，下位液相，配合快速关断阀，专用快速接头直接与汽车接口相连接。加装断开截留保护装置后，当遇到火灾等紧急情况或槽罐车在发生意外位移，装卸臂上的拉断阀，也就是断开截留保护装置自动脱开，且脱开的管线两端均处于封闭状态，能够有效防止装卸臂受力损坏及管道断裂造成介质泄漏之类的安全事故发生。