

电动牵引车规格 台铭威特专业服务 电动牵引车

产品名称	电动牵引车规格 台铭威特专业服务 电动牵引车
公司名称	北京台铭威特机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区百子湾路29、31号18幢1层127室
联系电话	18001287299

产品详情

电动叉车安全行驶规则，避免事故发生

电动叉车安全行驶规则，避免事故发生

电动叉车在运行时，货叉上严禁站人。确实需要电动叉车辅助人员工作时，应配有专用的用于电动叉车的篮子，货叉应叉入篮子下面专用的固定槽中。

如果高空作业性质为盘点、贴标签等基本无危害的工作，驾驶员不要离开电动叉车，电动牵引车规格，以便及时提供协助；

如果是维修灯具、管路等需要使用金属工具的工作，电动牵引车厂家，电动叉车驾驶员可以选择戴好安全帽，坐在驾驶室协助，无关人员不得操作电动叉车。

电动叉车原则上不准超车，但要超越停驶车辆时，应减速鸣号，注意观察。

行驶时，货叉底端距地高度应保持150-400mm，门架须后倾，前方有人时，要鸣笛告知。

行驶时不得将货叉升得太高；进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障碍物刮碰；载物行驶时，货叉不准升得太高，影响叉车的稳定性。

行驶叉车在下坡时严禁熄火滑行，非特殊情况禁止载物行驶中急刹车。

卸货后应先降落货叉至正常的行驶位置后再行驶。

台铭威特致力于仓储搬运设备及印刷行业的纸堆翻转及升降设备的研发与销售，主要产品有电动牵引车、配套电动牵引头，机场行李牵引车、纸堆翻转机、纸堆升降机、电动搬运车等仓储搬运设备，电动牵

引车，深入服务于机场、制造、仓储、印刷、食品、物流等各个领域。

电动叉车安全行驶规则，避免事故发生

电动叉车安全行驶规则，电动牵引车价格，避免事故发生

转弯时，如附近有行人或车辆，应先发出行驶信号。禁止高速急转弯，高速急转弯会导致车辆失去横向稳定而倾翻。

叉车在运行时要遵守厂内交通规则，必须与前面的车辆保持一定的安全距离，经车间门口、路口时，应做到一慢、二看、三通过；踩、放油门踏板时应做到轻踩、换抬，不可忽踏忽放或连续抖动；。

叉车运行时，载荷必须处于不妨碍行驶的位置，门架要适当后倾。除堆垛或装车时，不得升高载荷。载物高度不得遮挡驾驶员视线。特殊情况物品影响前行视线时，倒车时要低速行驶

禁止在坡道上转弯，禁止在行驶过程中进行升降、前倾操作。

叉车厂区安全行驶速度5公里/小时，进入生产车间区域必须低速安全行驶。

叉车的起重升降或行驶时，禁止人员站在货叉上把持物品和起平衡作用。

发现问题及时检修和上报，带病作业和隐瞒不报。

台铭威特致力于仓储搬运设备及印刷行业的纸堆翻转及升降设备的研发与销售，主要产品有电动牵引车、配套电动牵引头，机场行李牵引车、纸堆翻转机、纸堆升降机、电动搬运车等仓储搬运设备，深入服务于机场、制造、仓储、印刷、食品、物流等各个领域。

QDD10 1.0吨步行式电动牵引车

产品卖点

使用特点：适合牵引各种手推车和框式转运车；

应用行业：超市、机场、物流、配送；

产品概述

1、轻巧灵活

整车体积非常小，重量只有98KG，减速箱采用差速器结构使之操作起来舒适灵活。

2、牵引力大

能牵引1000KG的货物在3度的坡上行走。

3、运行平稳、通过性好

采用充气轮胎，使得整车避震性好，且不容易打滑，轮子直径为250MM，使得车子通过性非常好。

4、充电方便

车身内置充电器，在有插座的地方都可以充电。

5、操作舒适

手柄高度可以调整以适应身高不同的人使用，达到操作舒适的目的。

电动牵引车规格-台铭威特专业服务(在线咨询)-电动牵引车由北京台铭威特机械设备有限公司提供。北京台铭威特机械设备有限公司（www.tmweite.com）为客户提供“电动牵引车,纸堆翻转机,纸堆升降机,搬运车”等业务，公司拥有“台铭威特,TONLOONG”等品牌。专注于堆垛搬运机械等行业，在北京朝阳区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：吴曙光。