

# 环氧耐磨地坪 亿鼎科技 东莞常平环氧地坪

产品名称	环氧耐磨地坪 亿鼎科技 东莞常平环氧地坪
公司名称	亿鼎净化科技（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号
联系电话	18826836772

## 产品详情

### 东莞环氧地坪漆的七大性能特点

1：东莞环氧地坪漆拥有优良的附着力：环氧地坪涂料具有许多羟基及醚键，所以能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低(仅2%左右)，故漆膜对金属(钢，东莞常平环氧地坪，铝)，陶瓷，玻璃，混凝土，木材等极性底材均有优良的附着力。

2：抗化学品性能优良：环氧树脂中仅有羟基及醚键，没有酯键，所以耐碱性尤其突出，一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性，会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好，环氧地坪工程，故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坪涂料固化后呈三维网状结构，又能耐油类的浸渍，也可大量用于油槽，环氧耐磨地坪，油轮，飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。

3：韧性好：与热固性酚醛树脂涂料相比较，东莞环氧地坪漆涂料含芳环而坚硬，有醚键便于分子链的旋转，具有一定的韧性，而不像酚醛树脂很脆(因其交联间距比环氧树脂短)。环氧树脂交联间距长，便于内旋转，环氧树脂的分子量越大则交联间距越大。

4：环氧树脂对湿面有一定的润湿力，尤其在使用聚酰胺树脂作固化剂时，可制成水下施工涂料，能排挤物体表面的水而涂布，可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。

5：环氧树脂本身的分子不高，能与各种固化剂配合制造无溶剂，高固体分粉末涂料及水性涂料，符合环保要求，并能获得厚膜涂层。

6：环氧树脂含有环氧基及羟基两种活泼基团，能与多元胺，聚酰胺树脂，环氧地坪漆多少钱一平方，酚醛树脂，氨基树脂，多异酸酯等配合，制成多种涂料，既可常温干燥，又可高温烘烤，以满足不同的施工要求。

7：环氧树脂具有优良的电绝缘性质，可用于浇注密封，浸渍漆。环氧树脂具有很多优点，但也存在不足，其光老化性差。环氧树脂中含有芳香醚键，漆膜经日光(紫外线)照射后易降解断链，所以户外耐

候性较差。故通常的双酚A系环氧树脂不耐户外日晒，漆膜易失光变色，然后粉化，不宜用作户外的面漆。以上就是小编所讲述的东莞环氧地坪漆的七大性能特点

## 环氧地坪施工处理要求

环氧地坪施工工艺中的每一个细节都会直接影响到地坪漆的使用情况，细节注意得好，环氧地坪施工的使用寿命会更长。

那么环氧地坪施工处理要求有以下五点：

### 一、素地处理

1.基础素地以水泥粉光面或磨石地为准;

2.素地需养生28天以上，水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除去;4.用环氧砂浆补平地面;5.素地之油污需澈底清洗干净;

## 环氧地坪施工防滑的桔纹作用

环氧地坪施工漆是环氧树脂漆中的一种，随着市场经济的发展从产量上看客户需求也越来越高，具体优良的耐磨性能、防尘、防污、无缝，易于清洗。优良的耐溶剂性和抗化学性。不受溶剂、碱、盐、水气、油脂、食物及洗刷剂溅湿和溢出的影响。优良的附着力，柔韧性好，耐冲击。色彩丰厚、亮丽、漂亮，供给规范色或客户色。环氧面漆356中加入600意图滑石粉，可施工成防滑的桔纹作用。

环氧耐磨地坪-亿鼎科技(在线咨询)-东莞常平环氧地坪由亿鼎净化科技（东莞）有限公司提供。亿鼎净化科技（东莞）有限公司（[www.yidingff.com](http://www.yidingff.com)）在防静电地板这一领域倾注了无限的热忱和热情，亿鼎科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：卢永强。