

# 格栅板 排水沟盖 井盖 百鹏丝网

产品名称	格栅板 排水沟盖 井盖 百鹏丝网
公司名称	安平县百鹏金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县路庄村村南500米处
联系电话	13292219300

## 产品详情

### 钢格板钢格栅格栅板多钱一吨

钢格板由负载扁钢和横杆按一定的间距经纬排列而成格栅，经向为负载扁钢，即钢格板的长度方向；纬向为横杆，即钢格板的宽度方向。

节省材料：承受相同荷载条件下最省材料的方式，相应地，可减少支撑结构的材料。

减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。

施工简便：在预安装好的支撑上用螺栓夹固定或焊接固定，一人即可完成。

节省工期：产品无需现场再加工，

### 电厂钢格板生产厂家

钢格板通过镀锌达到防腐防锈的效果众所周知，钢材经过长期使用过后会发生生锈现象，而钢格板就是用钢材制作的，它也不能避免这样的厄运。这着实让很多钢格板供应商苦不堪言。

随着科技的不断进步，格栅板，有很多厂家发现，镀锌格栅板-钢格板-沟盖板，如果在钢格板上镀上一层镀锌，钢格板的寿命就会加长

知道的客户懂得316不锈钢钢格板，价格高的产品，选择这种产品的客户是在304不锈钢钢格板不能应付的腐蚀情况下，不锈钢钢格栅-钢格板，316不锈钢钢格板网主要用于酸、碱环景，耐腐蚀，寿命长

本公司主要制作 钢格栅 钢格板 格栅板

钢格栅板的安装可用焊接固定和安装夹固定两种方法。焊接固定适用于不需拆卸的部位，如设备周围平台，而采用钢格板安装夹具有不破坏锌层及拆卸方便的特点。

安装夹适用于各种系列的钢格板，由上卡、下卡和M8螺栓组成

焊接固定的方法是：在钢格板每个角\*\*\*根扁钢上，焊缝长不小于20mm，高不小于3mm的

安装钢格栅板夹固定的方法是：每块板至少采用四套安装夹，对跨距较大的板块\*\*\*在可利用的支承物上多安装几个。在订购安装夹时，请注明所需夹子的类型、数量和材料。

格栅板-排水沟盖-井盖-百鹏丝网(诚信商家)由安平县百鹏金属丝网制品有限公司提供。安平县百鹏金属丝网制品有限公司(www.baipengsiwang.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。百鹏丝网——您可信赖的朋友，公司地址：安平县路庄村村南500米处，联系人：李亚静。