

气动清淤排污泵矿用价格QYF20-20清淤排污泵

产品名称	气动清淤排污泵矿用价格QYF20-20清淤排污泵
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:QYF 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

气动清淤排污泵矿用价格QYF20-20清淤排污泵而且，泵盖上的螺旋齿端面与叶轮叶片的端面之间的间隙，是靠泵体和泵盖上的三对斜面来调整，由于三对斜面的一致性很难保证，所以该间隙很难调整得均匀，这也会使其对丝状物的撕裂能力降低，带切割刀具的潜水排污泵，从而解决了现有的潜水排污泵对污水池中固体颗粒没有搅拌功能和对纤维状物体易抱轴缠绕的问题，本实用新型的一种带切割刀具的潜水排污泵具有：动、静刀片水力性能优良，配合精密，水力效率高，对纤维状污物具有粉碎性的切割功能，使得纤维状污物无法缠绕，不会抱轴，而且粉碎后的污物更易通过泵体，不会造成堵塞的特点。气动清淤排污泵矿用价格QYF20-20清淤排污泵在污水处理领域，排污泵是一种应用十分广泛的设备，其已越来越受到人们的重视，使用的范围也越来越广，泵设备也由原来的单纯地用来输送清水到现在的可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水、液状饲料等等，在市政工程、工业、医院、建筑、饭店、水利建设等各行各业中起着十分重要的作用。

气动清淤排污泵产品介绍

转动部分，首先叶轮与主轴通过螺纹连接加螺栓的形式锁紧固定，螺纹套与主轴通过键定位加紧定螺钉连接固定，轴承与主轴通过配合面加轴用挡圈定位，轴承与主轴通过配合面加轴承螺母锁紧，轴承螺母主要起到提升主轴使叶轮流道对中的作用，轴承螺母和轴承是将整个转动部分和固定部分连接的关键零件，轴承压盖的作用是让轴承定位，轴承压盖与上轴承座通过止口配合加螺栓连接固定，联轴器部件是将电机的主轴跟泵的主轴连接并传递扭矩。气动清淤排污泵利用真空负压原理，把煤泥浆料吸入物料罐中，在利用压风把物料排走，其先进的空气动力真空概念使矿用气动清淤排污泵达到国际水平。专门设计为高固体含量物料的抽送，对含煤岩、矿渣、木屑、金属物等固体颗粒的泥浆、煤浆等高浓度浆液有很好的处理效果，非常适用于煤矿泥浆、油基泥浆、混凝土废料、市政污水、铝矿泥、河道疏浚等领域。这些导流槽、能完全避免旋转件和固定件之间挤入碎屑从而避免泵功率增大或堵转。

气动清淤排污泵主要特点

纯气动更安全。空载运行对泵没有任何危害，且性能稳定。能抽排高浓度浆料及松散固料。全不锈钢制作、耐酸防腐，耐磨性好。

QYF气动清淤排污泵产品使用条件

- a) 清淤泵由吸料管进水口潜入水下。
- b) 输送介质温度不超过40 。
- c) 工作环境温度（5~40） 。
- d) 输送介质的PH在4~10范围内。
- e) 含固体颗粒的直径不超过20mm.
- f) 适用气压范围0.60MPa~0.70MPa.

QYF气动清淤排污泵主要技术参数

型号 扬程 流量 入料浓度 耗气量 整机重量

QYF20/30 (A) 30m 20m³ 10% 2.5m³/min 82kg

QYF20/30 (B) 30m 20m³ 30% 3.5m³/min 370kg

QYF20/30 (C) 30m 20m³ 50% 5.5m³/min 1000kg

QYF气动清淤排污泵产品优势及特点

过污能力强，可抽送具有流动性高固体含量物料

纯气动产品，无任何电子器件，安全可靠。

机组结构紧凑，设计巧妙，可实现自动运行。

运动部件与物料不接触，无磨损，运行稳定，使用寿命长。

空载或过载对设备无损伤，维护简单。

体积小，重量轻，移动灵活，操作方便，适用范围广泛。

能耗小，节能环保。

气动清淤排污泵矿用价格QYF20-20清淤排污泵而叶轮背面的一圈动齿和泵体相应位置上的一圈定齿固然可以将丝状物剪断而避免大丝状物进入机械密封腔，但不具备将丝状物驱离机械密封腔的作用，碎小丝状物在机械密封的弹性元件上的积聚会使机械密封弹性元件的补偿功能降低甚至丧失,在污水处理领域，排污泵是一种应用十分广泛的设备，其已越来越受到人们的重视，使用的范围也越来越广，泵设备也由原来的单纯地用来输送清水到现在的可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水、液状饲料等等，在市政工程、工业、医院、建筑、饭店、水利建设等各行各业中起着十分重要的作用。气动清淤排污

泵矿用价格QYF20-20清淤排污泵导杆的另一端与出水管座固定连接。