

聊城阿林顿牌外墙挂板8厘纤维增强硅酸钙板价格

产品名称	聊城 阿林顿牌外墙挂板8厘纤维增强硅酸钙板价格
公司名称	晋州市尚佳装饰材料厂
价格	10.00/平方米
规格参数	等级:一级 包装:托盘 颜色:白、灰
公司地址	河北省石家庄市晋州市槐树镇槐树村
联系电话	13021893345

产品详情

硅酸钙板属新一代“绿色”建材，在优良的防潮，防火性能基础上独具环保功能。它是以硅粉和钙粉材料为主要基材，以天然木质纤维为增强材料，外参其它辅助材料，通过流浆成型后，在高温，高压养护生成的一种新型建筑材料。 硅酸盐钙板规格：1.无石棉。2.密度：1000-1400公斤/立方米。3.热膨胀系数：0.24 w/可（JC/T54）。4.抗弯强度：在13 mpa（GB/t7019-1997）。5.线性膨胀率：0.1%。6.吸水率：不到0.19%（GB/t7019-1997）。7.渗水率：0%。8.水含量：10%。9.放射性：标准（gb6566-2000）。10.特点：A级不易燃性（gb-8624-1997），加工方法：手工切割板材，可用一般的薄片锯或手锯完成。如大量板材需要现场切割时，建议使用电动圆盘齿锯。切割锯片是直齿的碳化钨合金制成。对圆形或弧形的切割可采用电动曲线锯进行施工。可用电钻或开孔器在板面上钻圆孔或开方孔。切割地点建议选在具有良好通风效果的地方。选用带收尘设备的切割器，工人应佩带口罩，以保护环境及员工的健康。硅酸钙板经高温高压蒸养，干燥处理生产的装饰板材，故具有轻质、高强、防火、无烟、防水、防霉、防潮、隔音、隔热、不变形、不破裂的优良特性，可用于建筑的内墙板、外墙板、吊顶板、幕墙衬板、绝缘材料、屋面铺设等部位，还可用作各种条件下的复合墙体的墙面板、轻质隔墙板。特别适用于复合墙体的墙面内、外层面板，用作公用建筑与民用建筑的隔墙板，是一种很有发展前途的建筑用薄板。耐火实验：由两侧各用厚度为8mm的纤维增强硅酸钙板，与轻钢龙骨和厚度为60mm的岩棉组成的总厚度为91mm的隔墙，按国家标准GB9978—1988进行耐火试验，其耐火极限可达90min以上纤维增强硅酸钙板搬运时注意要项：1.禁止单人搬运，注意边角保护；2.需要两名工人在宽度方向一起将板材抬起，双手尽量分开，托起板的长边，直立进行搬运，防止板材过度弯曲；3.厚度不到8mm的板材在搬运时，建议每次两片重叠搬运；4.存放时，保证底部平整，每垛高度 800mm，储放垛数不超过三垛；5.不能零散直立放置板材，应按规格、种类整齐平叠堆放；6.储放处必须干燥，无漏水，渗水现象，保证板材的优越性能。加工方法：手工切割板材，可用一般的薄片锯或手锯完成。如大量板材需要现场切割时，建议使用电动圆盘齿锯。切割锯片是直齿的碳化钨合金制成。对圆形或弧形的切割可采用电动曲线锯进行施工。可用电钻或开孔器在板面上钻圆孔或开方孔。切割地点建议选在具有良好通风效果的地方。选用带收尘设备的切割

器，工人应佩带口罩，以保护环境及员工的健康。硅酸钙板产品性能：1，优良的防火性能 硅酸钙板是不燃A级材料，万一发生火灾时，板材不会燃烧，也不会产生有毒烟雾，从而给人们有较长时间安全撤离火灾区。2，优良的防水性能 硅酸钙板有极好的防水性能，在卫生间，浴室等高湿度的地方，仍能保持性能的稳定，不会膨胀或变形。并可绘画、贴瓷砖。3，强度高 硅酸钙板强度高，6mm厚板材的强度大大超过9.5mm厚的普通纸面石膏板。硅酸钙吊顶板材坚实可靠，不易受损破裂4，尺寸稳定 硅酸钙板采用先进的配方，再严密的质量控制下生产，板材的湿涨和干缩率控制在最理想的范围5，隔热，隔音 硅酸钙板有良好的隔热保温性能，10mm厚隔墙的隔热保温性能明显优于普通砖墙的效果，同时具有很好的隔音效果 噪声降低可达46个分贝。6，耐久，使用寿命长 硅酸钙板的性能稳定，耐酸碱，不易腐蚀，也不会遭潮气或虫蚁等损害，可保证有超长的使用寿命，纤维增强硅酸钙板是一种典型的装修纤维增强硅酸钙板，采用特殊工艺制造。以硅、钙为主要材料，用辊压、加压精湛技术，经压蒸养护、表面磨光等处理，生成以莫来石（C5S6H5）晶体结构为主的硅酸钙板，硅酸钙板的原材料由高纯度石英粉，高标号水泥，高纯度消石灰，加上石棉纤维及其他矿物添加物质组成，制作出来的硅酸钙板高韧性，高强度，高防水，坚固耐用。原材料按硅钙配比搅拌混合后，经抄取设备抄取制胚，其后一天的高压蒸养使其硅钙反应成“托贝莫来石”而硬化。从原材料处理到正压后板成品加工，每一道工序均严格控制，保证市场提供品质稳定优良的通用硅酸钙板材。