

云南昆明钢绞线、锚索、锚具、批发销售

产品名称	云南昆明钢绞线、锚索、锚具、批发销售
公司名称	云南金勇贸易有限公司
价格	4550.00/吨
规格参数	
公司地址	云南省昆明经开区宏锡路412号铁公鸡物流园11栋内商铺3015号
联系电话	15887235963

产品详情

[预应力钢绞线](#)、（电力用）[镀锌钢绞线](#)及[不锈钢](#)

绞线，其中预应力钢绞线涂防腐油脂或[石蜡](#)后包[HDPE](#)后称为无粘结[预应力](#)钢绞线(unbonded steel strand)，预应力钢绞线也有镀锌或镀锌铝合金钢丝制成的。

（2）按照材料特性分类

钢绞线、[铝包钢](#)绞线及不锈钢绞线。

（3）按照结构分类

预应力钢绞线根据钢丝根数可分为7丝、2丝、3丝和19丝，最常用的是7丝结构。

电力用的[镀锌钢绞线](#)及铝包钢绞线也根据钢丝数量分为2、3、7、19、37等结构，最常用的是7丝结构。

（4）按表面涂覆层分类

可以分为（光面）钢绞线、镀锌钢绞线、涂环氧钢绞线、铝包钢绞线、镀铜钢绞线、包塑钢绞线等

钢绞线?????

施工设计控制张拉力，是指预应力张拉完成后钢绞线在锚夹具前的拉力。因此，在钢绞线预应力张拉理论伸长量计算时，应以钢绞线两头锚固点之间的距离作为钢绞线的计算长度，但在预应力张拉时钢绞线的控制张拉力是在千斤顶工具锚处控制的，故为控制和计算方便，一般以钢绞线两头锚固点之间的距离，再加上钢绞线在张拉千斤顶中的工作长度，作为钢绞线预应力张拉理论伸长量的计算长度。在钢绞线预应力张拉时，钢绞线的外露部分，大部分被??

和千斤顶所包裹，钢绞线的张拉伸长量无法在钢绞线上直接测量，故只能用测量张拉千斤顶的活塞行程，计算钢绞线的张拉伸长值，但同时还应减掉钢绞线张拉全过程的锚塞回缩量。钢绞线的承载能力应为总牵引力的4-6倍

