

SR-II型面板坝塑性填料

产品名称	SR-II型面板坝塑性填料
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

SR-II型面板坝塑性填料

SR-II型柔性填料以丁基橡胶为主体，配合一定比例的聚异丁烯、黑炭黑和白炭黑、复合助剂、硫化剂、增塑剂、软化剂、其它填料等混炼而成。

因柔性填料的主要材质是丁基胶，而成品又呈腻子状，所以又名丁基橡胶密封腻子、腻子密封胶。因柔性填料是一种黑色或黑灰色的带有弹性的膏状体，故又名腻子密封胶、弹性密封膏。通常也称为SR柔性填料、GB嵌缝密封胶等。

柔性填料是专门为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料。我们生产的柔性填料广泛用于水利、电力工程、以及工业、民用建筑工程，在这些工程上均取得了较好的防渗止水效果。

GB柔性填料产品特点

- 1、具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性；
- 2、具有操作简便，无毒无味，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉；
- 3、具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用；
- 4、具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏；
- 5、具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性；

6、可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。