

# 橡胶管道闭水气囊 管道堵塞器生产

产品名称	橡胶管道闭水气囊 管道堵塞器生产
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	450.00/个
规格参数	品牌:泰恒 材质:加强橡胶 型号:200-3000
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

## 产品详情

橡胶管道闭水气囊管道封堵气囊的使用说明：、使用前：1、检查管道封堵气囊表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方，检查压力表指针是否指向零位，仔细看准压力表的单位（如MPa与bar与kpa，与pa之间的换算定搞清楚，不少施工人员就因为看错压力表的单位，充气压力过大导致气囊\*\*\*裂）。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。2、管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑平整，有无突出的毛刺、玻璃、石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。3、用于管道专用封堵气囊（与普通封堵气囊有区别）时需要开孔作业时，切注意开孔的直径定要比气囊不能折叠部分的直径要大些，以方便放入和取出。以防气囊充气后刺破管道封堵气囊管道封堵气囊在管道内有水作业时不大好判断管道内的杂物的状况,管道封堵器本体尺寸小,管道封堵器椭圆型

二、使用中：橡胶管道闭水气囊 管道堵塞器 做法保持管道封堵气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，观察压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊，因为所用气泵功率大小品牌不等与充气的速度有定差异，所以在地面充气时必须计算将气囊充鼓起来所需要的时间，在管道内使用时，如已达到气囊在地面上鼓起来的时间，而压力表还没有反应，则必须停止施工，先查明是气囊还是配件的原因管道封堵器放入需要堵塞的管道口处,影响封堵施工管道封堵气囊放入管道时应平行放入,特别适合对排水管道封后进行闭水试验,淤泥内是否有沉淀的突出物对于旧管道是否有水泥渣三、使用后：橡胶管道闭水气囊 管道堵塞器 做法使用完毕应立即对管道封堵气囊表面用清水进行清洗，用于石油管道时，气囊清洗必须使用专用清洗剂，经检查气囊表面没有附着物后方可入库。管道封堵气囊的贮存1、长时间没有用时应在气囊内充少许气体或投入滑石粉，以防温度高时胶片与胶片之间形成粘结2、气囊在运输与贮存过程中，应避免阳光直射，雨雪浸淋、禁止与酸、碱、油类及\*\*\*等接触，并距热源2m之外。气囊应贮存在为10~35℃，相对湿度为50~80%的仓库中。温度过高或过低，会使胶面老化、龟裂、变硬、无弹性，造成容\*\*\*裂等原因，气囊在贮存时、严禁长期挤压堆放，气囊之间的间距不少于10mm。3、注意事项：搬运或移动时，防止胶面磕、碰、划伤。新气囊不用时请不要把包装纸取下，包装纸能起防护作用。超标准期存放的气囊，使用前应检查气囊有无问题，方可进行封堵施工。

