

带拉绳管道气囊 管道堵水封堵气囊 泰恒

产品名称	带拉绳管道气囊 管道堵水封堵气囊 泰恒
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	464.00/个
规格参数	材质:两胶一布加强型 形状:圆柱 包装:筒装
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

、带拉绳管道气囊 管道堵水封堵气囊 哪里卖

1,准备：先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查.用打气泵向气囊充气,气压不得超过0.15MAP,检查气囊是否漏气.

2,打开管道口,将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置,然后向管道封堵器充气,充气至适宜的压力为好（一般是0.25MP）.注意,管道封堵器要避免放在立管管件接头处,原因：

（1）该处内壁有接缝,影响堵水严密性.管道封堵器但易于塞入管道,管道封堵气囊的使用方法,管道堵水气囊直接观察压力表的压力操作

（2）以免管道封堵器向侧膨胀,气压打不上去,如果继续充气,管道封堵器会被打破.

（3）对于市政排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破气囊.

（4）各种规格的管道封堵器必须在相应的管道内使用,不能以小代大.带拉绳管道气囊
管道堵水封堵气囊 哪里卖

3,为了防止气囊与胶管脱开,在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧.

4,用打气泵给气囊充气要完成的时候,把打气泵的气量要关小点,不可继续大量充气,以防气囊爆破,引起事故.

5,在搬运气囊过程中,不得拖拉气囊,以防损伤气囊外壁.橡胶管道封堵气囊

6,在工程作业时,要时刻关注气囊的压力值,如果气囊压力值在很慢的下降,大可不必停下作业,继续用打气

泵给气囊补气至标准气压,等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气.管道堵水气囊

二、 管道封堵气囊橡胶堵水气囊 带拉绳管道气囊 管道堵水封堵气囊 哪里卖

管道堵水气囊主要针对立管（即从检查口塞入的那种管道）管道封堵，1、管道堵水气囊操作直观、管道堵水气囊直接观察压力表的压力操作，按照标准压,管道封堵橡胶气囊厂,力充气。

2、管道堵水气囊本体尺寸小、易于塞入管道，经济实用。

3、本气囊可以**折弯180度，管道堵水气囊并有定的耐腐蚀性能。

4、管道堵水气囊采用增强天然橡胶制成，超强膨胀性。管道橡胶气囊 管道封堵气囊的使用方法 将封堵气囊，管道封堵器放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为封堵气囊的长度，然后通过进气阀冲堵水效果般,管道堵水气囊,放入管道的长度为封堵气囊的长度。入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出封堵气囊。下水管道堵水气囊施工 带拉绳管道气囊

管道堵水封堵气囊 哪里卖管道封堵堵水气囊的使用方法;首先检查配件是否连接严密，压力表的指针是否指向零位，管道封堵气囊充气后摆动是否正常，如果发现压力表有指针摆动有异常，应及时造成充气后折叠以防气囊到时打不开造成局部受压过大,管道堵水气囊主要针对立管（即从检查口塞入的那种管道）管道封堵,施工完毕后打开进气阀放出空气,主要针对横管（即水平管道）管道封堵。更换新压力表，将配件与气囊连接好后，首先在开放状态下对气囊进行充气试验试验充气压力不能超过0.01mpa,用肥皂水检查气囊及连接配件是否漏气。