

危险品美式加固要求

产品名称	危险品美式加固要求
公司名称	上海丹吉士国际物流有限公司
价格	.00/个
规格参数	危险品加固:危险品出口
公司地址	上海市虹口区四平路773号金大地商务楼718室
联系电话	021-56056328 17701605469

产品详情

集装箱美式加固要求 (1) 集装箱门口必须用多层板进行隔挡加固，一般是横5竖5条，横竖木楞需采用整体实木，不能拼凑。(2) 整个多层板须靠近箱内已装完的托盘货物，使其在运输过程中不产生晃动。(3) 集装箱封门多层板规格2.2M (宽) x 2M (高) x 1.2CM-1.5CM (厚)。如多层板由两块拼接而成，则拼接须平整。(4) 封门多层板上须挖观察孔4个，两个在上侧，左右各一，用于观察上层托盘；两个在下侧，左右各一，用于观察下层托盘。观察孔可为方形或圆形，大小约为20cm x 20cm (方形) 或直径为20cm (圆形)。(5) 横实木木楞要求：横5棵，尺寸不少于235CM X 15.5CM X 5.5CM。(6) 竖实木木楞要求：竖5棵，尺寸不少于241CM X 15.5CM X 5.5CM。(7) 门口加固多层板的上沿与集装箱的顶壁之间留有一定空隙，以便于观察集装箱内货物情况，但竖实木木楞要尽量顶到集装箱顶壁。

危险品出口找船公司订舱都是需要填到危险品表格的不同的船公司表格的内容会稍微不一样的，但是大概的内容都是一样的，危险品申请表格国外称之为，DG FROM IMO DG 都是说的危险品申请表格。表格上面有下面大概的内容，

发货人(Shipper) 收货人(Consignee) 装货港(POL) 卸货港(POD)

箱型/箱量(Container Size Type / Qty) 正确运输名称(PSN) 级别/联合国编码(Class/UN NO.) 副危险(Sub Risk 1,2) 包装类别(Packing Group) 外包装类型(Outer Packing Type)

内包装类型(Inner Packing Type) 货物净重(Net Weight) 货物毛重(Gross Weight)

闪点(Flash Point) 是否海污 (MARINE POLLUTANT)

基本上是这些内容。正确运输名称也称为正确的运输品名一定要填对，我们有网站可以查。

级别/联合国编码(Class/UN NO.) 副危险(Sub Risk 1,2)这个危包证上面都有按上面的来

包装类别(Packing Group) 外包装类型(Outer Packing Type)这个危包证上面也有

货物净重毛重提前算好和报关资料要一致。

闪点是3类危险品的主要特征，只要是3类危险品订舱的时候一定要填，MSDS第九项上面有。其他类别的危险品闪点可以不填。其他内部的危险品有的也有闪点但是不是必填项目，危险品申请表格上面这些内容都要填准确，填了以后一般是不让改了，要是再修改需要和船公司重新去确认。