

防火玻璃纤维二氧化硅气凝胶绝热毡

产品名称	防火玻璃纤维二氧化硅气凝胶绝热毡
公司名称	大城县臧屯晨跃防腐机械设备厂
价格	55.00/平方米
规格参数	尺寸:1.5m宽 用途:管道保温 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯村
联系电话	13393160049

产品详情

纳米气凝胶绝热毡

纳米气凝胶绝热保温毡是目前已知导热系数***的绝热材料，它是把二氧化硅气凝胶复合于纤维中，具有柔软、易裁剪、无机防火、整体疏水等特性。主要用于工业管道、储罐，工业炉体，电厂，救生舱，直埋管道，注塑机，可拆卸式保温套，稠油开采，交通运输，家用电器，钢铁，有色金属，玻璃等领域的保温隔热。

1113123气凝胶绝热毡物理性能

包装形式：卷状 厚度：3mm, 6mm, 10mm 宽度：1500mm

密度：~ 220kg/m³ 适用温度：650 或800 疏水性：整体疏水

导热系数：0.018w/m · k (25 时)

气凝胶绝热毡的优点

优异的隔热效果

隔热效果是传统隔热材料2-5倍，且寿命更长

减少保温层厚度

取得同等隔热效果，厚度仅为传统材料的几分之一

憎水性和防火性

材料整体憎水，可有效防止水分进入管道、设备内部，同时具有A1级防火性能

施工方便

质轻，容易裁剪、缝制以适应各种不同形状的管道、设备保温，且安装所需时间及人力更少

节省运输费用

更小的包裹体积及更轻的重量可大大降低保温材料的运输成本