

## 沙伯基础(PPO授权代理商)

产品名称	沙伯基础(PPO授权代理商)
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

## 产品详情

宁波塑峰华进出口有限公司(长期代理现货供应)PA66,PBT,POM,PPO,PC,TPU,TPV等...158-6939-2593微信同号

代理商优势:证书齐全,正规渠道,价格合理,为客户提供:原厂SGS,出厂,材质报告,UL黄卡、等

了解更多,型号,价格,物性,欢迎致电:宁波塑峰华(王经理)页面上有些报价可能会与当天实际报价有所别,仅供参考!请谅解。

### 沙伯基础PPO授权代理商

美国沙伯基础创新PPO PX4605 20%玻璃纤维增强,高热量,尺寸稳定性。

美国沙伯基础创新PPO PX5558 30%玻璃纤维增强,高流动。

美国沙伯基础创新PPO PX7446 20%玻璃纤维增强,高耐热,高模量。

美国沙伯基础创新PPO SE1GFN1 10%玻璃纤维增强,无溴阻燃。

美国沙伯基础创新PPO SE1GFN2 20%玻璃纤维增强,无溴阻燃,绝缘强度,尺寸稳定性。

美国沙伯基础创新PPO SE1GFN3 30%玻璃纤维增强,无溴阻燃,绝缘强度,尺寸稳定性。

美国沙伯基础创新PPO IGN320 20%玻璃纤维增强,高耐热,高模量。

美国沙伯基础创新PPO EM7301F 10%的玻璃纤维增强。

美国沙伯基础创新PPO EM7304F 15%的玻璃纤维增强,高流动性。

美国沙伯基础创新PPO EM7430 30%玻璃纤维增强，高流动。

美国沙伯基础创新PPO GFN1 10%玻璃纤维增强，吸水率低，水解稳定性，尺寸稳定性。

美国沙伯基础创新PPO GFN1420V 20%的玻璃，符合FDA要求的原料，高流动性，不美国沙伯基础创新，

美国沙伯基础创新PPO GFN1430V 30%玻璃增强，水解稳定性。

美国沙伯基础创新PPO GFN1740V 40%玻璃增强，水解稳定性。

美国沙伯基础创新PPO

GTX902未增强。优异的耐化学剂性与可喷涂性。HDT（热畸变温度）：312F(155C)

美国沙伯基础创新PPO

GTX904未增强。改良的加工性能。优异的耐化学剂性。HDT（热畸变温度）：320F(160C)。

美国沙伯基础创新PPO GTX909

HDT（热畸变温度）：400F(205C)。缺口伊佐德冲击值：3.3。优异的耐化学剂性。

美国沙伯基础创新PPO GTX905不要将NORYLGTX树脂与其他NORYL树脂牌号混用/汽车用

美国沙伯基础创新PPO

GTX910未填充牌号。汽车在线喷涂零件。尺寸稳定。优异的耐化学剂性。A级表面外观。

美国沙伯基础创新PPO GTX917不要将NORYLGTX树脂与其他NORYL树脂牌号混用

美国沙伯基础创新PPO PX5231发动机外壳用。HDT（热畸变温度）：>375F(190C)。优异的耐化学剂性。

美国沙伯基础创新PPO

GTX918W高流动NORYLGTX树脂。热负荷下要求性能保留性的的发动机罩下与电气应用。

美国沙伯基础创新PPO GTX6202

20%矿物填充PPO/聚酰胺合金化聚合物。在线喷涂汽车零件。美国沙伯基础创新PPO GTX6203

20%矿物填充PPO/聚酰胺合金化聚合物。在线喷涂汽车零件。

美国沙伯基础创新PPO GTX810

10%玻纤增强。20000psi(3000MPa)挠曲模量的劲度增加。优异的耐化学剂性和耐高温性。应用：照明。

运费说明：

本公司原料25公斤起订,批量可折扣,款到发货或货到付款，浙江,沪,一天内到达,国内各地3-4天到货，省外客户物流，快递或货运，不便之处敬请谅解!

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。

郑重承诺：本公司所售原料均为原厂原包装正牌料.以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！