

# 户外施工7KW静音汽油发电机

产品名称	户外施工7KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7900ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

户外施工7KW静音汽油发电机电刷电机是一种旋转电机，它将电能转换成机械能(电机)或将机械能转换成电能(发电机)。实际上应该称为无刷直流电机,交流电机和直流电机的优点相结合,转子永磁(特别是稀土永磁)与电子开关代替直流电机换向器和电刷,所以转子静平衡和动平衡很容易做。简单地说:刷电机是用电刷将转子电流与调压装置连接起来,起到调节作用;无刷电机将励磁机与压力调节装置连接,或不需要励磁调节。电机与电刷电机是线圈和定子是磁体。无刷电机的钻头是磁体,定子是线圈。无刷电机与电子整流代替机械整流,技术上优于无刷电机。刷电机的碳刷很容易磨损,降低电机寿命。但在一定电流范围内,无刷电机的效率比无刷电机差。但是无刷电机几乎没有噪音,寿命超过10年。

在设计排烟系统和安装时,需注意以下几点:

- 要尽量使用烟管路短且弯头少,当必须采用弯头时,则尽量选用大半径的弯头,以减少阻力;
- 尽量将废气引至高空或不会对其他人构成滋扰的地方;
- 考虑烟管的热膨冷缩,一般烟管为钢制烟管,钢管的热膨胀度为 $1.13\text{mm/m} \cdot 100$ ,即如果一条长50米的烟管,温度由30 升至450C时,会升长237mm,因此在考虑直线段烟管较长时,应选取相应的补偿器;
- 对机房内和人易接触的地方,应用隔热材料(厚50mm)包裹烟管。在包扎排烟软管或补偿器时,则必须保证隔热材料不能妨碍其自由膨缩;
- 所有排烟管在焊接好后,必须将管内焊渣处理干净后才可放回安装及使用。

产品简介:

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\*、型号：TO7900ET-J

发电机参数

\*、额定功率：7KW

\*、后备功率：7.2KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、结构类型：静音式

\*、功率因素：0.8/1

\*、相 数：单/三相

\*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：0#或-10#柴油

\*、调速方式：自动调速

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、冷却方式：空气冷却

\*、额定转速：3000r/min

\*、缸体结构：单缸、四冲程

- \*、燃烧系统：直喷式
- \*、控制装置 ECU
- \*、消音装置：工业静音器
- \*、发动机型号 TO190F
- \*、耗油量: 205g/kw.h
- \*、油箱容积：15L
- \*、机油容积：1.65L
- \*、过载能力：110%/1h
- \*、缸径\*行程：80\*75mm
- \*、发动机功率：16HP
- \*、压缩比：19:1

#### 整机参数

- \*、工作时间：8-12H
- \*、噪音 ( db ) 7M 65-73
- \*、燃油表：有
- \*、整机超载保护: 有
- \*、自动过载保护：有
- \*、电压表：有
- \*、输出指示灯：有
- \*、机器重量：178kg
- \*、外形尺寸：950\*570\*770mm
- \*、电磁控油阀：有

#### 发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护