

400 × 10止水带

产品名称	400 × 10止水带
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	58.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

400 × 10止水带

由于生产橡胶止水带的企业也较多，橡胶产品市场上种类繁多，质量水平参差不齐，我们选用时必须慎重。选用的橡胶止水带必须符合规范要求，材料合格，而且经得起质量检测机构的检验。否则使用在防水工程中后，一旦发生质量问题，造成的经济损失不可预估。在这里我们给大家总结出两条选材注意点：

一，按照设计选用符合设计规格型号要求的橡胶止水带，而且生产厂家必须具有一定的生产资质，产品必须具有合格证，信誉优良，。

选用购买橡胶止水带必须核对设计要求，明确设计目的，按照设计参数选购。选购应考察该企业是否具有生产橡胶产品企业资质，质量是否合格，在市场上走访该企业信誉是否优良，是否。

二，橡胶止水带采购进场后马上进行检查验收、取样送至具有检测资质的机构进行复检。

橡胶止水带采购进场时间要检查验收，不合格产品坚决不能选用。质量检查验收目前国内没技术标准和规范，可参照的就是设计依据或《地下建筑防水构造》（10J301图集）。质量检查验收主要检查橡胶止水带规格型号是否正确，观察橡胶止水带表面是否均匀光滑，表面是否有裂纹、划痕和油类及有害溶剂接触，还要检查橡胶止水带是否有老化迹象。这些项目检查合格后，橡胶止水带还要取样、送检，检测橡胶止水带的物理性能指标。

橡胶止水带订购流程：

橡胶止水带确定型号 预付全款或者全款30%定金 厂家生产、检测合格
通过物流运至交货地点验货付清余款 提货！

U型止水带跟P型橡胶止水带不同之处在哪

橡胶止水带的种类很多，U型止水带也是常用的一种，P型橡胶止水带是用是阀门水封的，那么U型止水带与p型橡胶止水带有哪些区别，就让河北途顺橡胶的小编带你去了解一下吧！

u型橡胶止水带用橡胶腻子为主要材料，具有耐老化性能优良，很特强的自粘性；在夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优良的耐水、耐酸碱和耐老化性能，由于钢板腻子止水带的使用限时间长，并且自身无毒，对环境不污染。橡胶止水带主要应用于：隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。

u型橡胶止水带连接固定方法：

- 1.固定止水带的砼界面保持平整、干燥，安装前清除界面浮渣尘土及杂物，用钢钉或胶粘将止水条固定在已确定的安装部位。但必须将有注浆管的面按放在原砼界面上。
- 2.止水条连接时采用平行搭接方法，其中间不得留断点，连接处止水条用钢钉加强固定，并将止水条上的预留注浆连接管套入平等的另一条止水条上连接二通上。
- 3.根据所安装止水条的长度在约三十米处装设三通一处，三通直线两端约为一头插入止水条内，一头插入注浆连接管内，另一丁字端头应插入备用注浆内，以备缝隙渗漏水时注化学浆止水使用。
- 4.必须将所连接的止水条中的注浆连接管与三通联接件牢固粘结，必须所安装的止水条的注浆管完全通畅。安装在三通上的备用注浆管，应放入内墙方向内。