

汉高PUR平贴热熔胶6909

产品名称	汉高PUR平贴热熔胶6909
公司名称	上海森灏电子科技有限公司
价格	56.00/公斤
规格参数	品牌:汉高 型号:6909 产地:上海
公司地址	上海市松江区九新公路90弄3号楼
联系电话	13817482669

产品详情

汉高PUR平贴热熔胶6909

汉高PUR平贴热熔胶6909 汉高PUR平贴热熔胶6910

汉高包覆PUR热熔胶 4909 汉高包覆热熔胶4910 汉高平贴PUR热熔胶6910

TECHNOMELT PUR 4909的产品特征如下：

技术 聚氨酯

产品种类 热熔胶

应用 包覆

包装外观 铝封袋包装

应用领域：

包覆基材：木塑板，石塑板，塑钢型材，铝型材，

涂泥线条，LVL线条，实木指节材，纤维板等

包覆膜材：PVC膜

产品性能：

基于聚氨酯的反应型热熔胶

在低温养生条件下表现接强度

较高的初始粘接强度

几天内产生化学交联

固化后为不可逆的热固性胶体

良好的防水性

典型的技术参数：

粘度(Brookfield, mPa.s/130)：~25,000

达到强度的固化时间（天）：2-5

产品特性：

- 基于聚氨酯的反应性热熔胶体系
- 快速固定
- 形成不溶的热固型胶膜
- 出色的耐水性
- 高初始强度
- 几天内产生化学交联
- 极高的耐热性

技术数据：

- 软化点：100
- 粘度：25000mPas 150
- 耐热性：> 150

家具封边热熔胶，PUR封边热熔胶

边带加工速度为15米/分钟

汉高提供各种基于不同技术平台的热熔胶（EVA、APAO、PO、PA、PP），确保可靠的封边工艺：

适用于所有普通应用的经济型产品

强度，适用于多种封边材料

高热稳定性（无炭化）

适用于高效生产工艺

清洁运行降低清洁成本

汉高提供的适用于封边应用的PUR热熔胶和清洗剂。越来越多的用户已经从PUR热熔胶受益：

高粘结强度

耐热与耐潮性能

高品质的外观

封边材料：实木，胶合板，三聚氰胺，聚酯，HPL，PVC，ABS，PP

用法建议：

建议涂布厚度: 0.06+0.02mm(重量)

建议PVC预热温度: 35+5°C (表面温度)

建议基材预热温度: 45+5 ° C (表面温度)

汉高提供各种基于不同技术平台的热熔胶(EVA、APAO、PO、PA、PP)，确保可靠的封边工艺：

度,适用于多种封边材料

高热稳定性(无炭化)

我们了解随消费趋势而不断变化的市场动态,并将这些知识融入到我们开发的每一个创新解决方案中。
我们的高影响力解决方案在创建

时充分考虑了消费者的需求-我们的粘合剂*帮助您为您的客户提供[更多]服务

TECHNOMELT PUR 4909

TECHNOMELT PUR 4910

TECHNOMELT PUR 6909

TECHNOMELT PUR 6910

TECHNOMELT PUR 270/3

TECHNOMELT PUR 270/3 WHITE

TECHNOMELT PUR 270/3 G

