

防爆红外智能摄像机

产品名称	防爆红外智能摄像机
公司名称	常州恒创电子科技有限公司
价格	99.00/套
规格参数	品牌:常州恒创 型号:HCW130
公司地址	常州市新北区河海西路229号
联系电话	0519-89885396 13775076955

产品详情

防爆红外智能摄像机产品特点 双重认证，适用多种环境 外壳采用不锈钢材料制造 直立安装 防护罩、云台、解码器、摄像机高度集成 多种控制协议，对应多种控制系统 根据不同的现场情况，可选配红外LED 照明器、阵列式LED 照明器或激光照明器 360° 水平连续旋转 +90° ~ -90° 垂直转动 防护等级达到IP68 含有128 个预置位 室内、室外安装，全天候使用 采用支架安装或基座安装 认证 防爆标志 Exd CT6 / DIP A20 TA, T6 机械指标 材质 不锈钢304 或者316L 防护等级 IP68 水平转动 360° 连续旋转 垂直转动 +90° ~ -90° 水平转动速度 0.1° /S ~ 25° /S 垂直转动速度 0.1° /S ~ 25° /S 单位重量 28.5Kg 运输重量 31Kg 安装方式 固定支架、基座、立柱 电气指标 输入电压 100VAC~240VAC, 50/60Hz 工作电流 < 1A 功耗 约100W 通讯方式 RS-485 通讯速率 多种、可设置 通讯协议 兼容多种主流控制协议 预置位数量 128 预置位精度 0.1° 自动加热（选配） 低于-10 时启动自动加热 红外灯功能 自动方式调用 电气连接 3芯电缆连接电源 2芯电缆连接控制信号 同轴电缆输出视频信号 红外灯组件 光源形式 红外LED/阵列式LED /激光照明器可选 功耗 LED 方式 约20W 激光照明器 根据投射距离选择不同功率的激光器 投射距离 LED 方式 约100 米 激光照明器 100~300 米可选 投射角度 红外LED 8° 阵列式LED 25° 激光照明器 2° ~15° ，根据投射距离 波长 850nm/808nm 控制方式 自动光控 摄像机参数 技术参数 以下为典型配置，其它规格的摄像机经确认后可作为选配。 品牌 SONY 型号 FCB-CX480CP 制式 PAL 图像传感器 1/4 Exview HAD CCD 行扫描/场扫描 15.625KHz / 50Hz 像素 分辨率752(H) x 582(V) 镜头 高性能18 倍光学变倍镜头 / 自动聚焦 F1.4~3.0, f=4.1 ~ 73.8mm / 12 倍电子放大 最小焦距 0.29m (广角) / 0.8m (长焦) 视场角 48° (广角) / 2.8° (长焦) 最低照度 0.7Lux (彩色) / 0.01Lux (黑白) 线数 480线 信噪比 > 50dB 视频输出 BNC接口 / 1.0Vp-p / 75