

黄山市腻子型遇水膨胀止水条

产品名称	黄山市腻子型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

拿到样品后，首先是目测，目测的有外形、规格等。以我公司生产的腻子型遇水膨胀止水条产品为例，常用的规格是20mm*30mm，这是指截面规格，长度一般是一盘5米，中间有隔离纸包装。质量好的止水条外表规矩方正，形状饱满，一盘止水条前后粗细均匀一致，并且长度连续，中间无断点，但如果因运输原因止水条有个别部位挤压变形是正常情况。

腻子型遇水膨胀止水条是一种橡胶制品，具有橡胶的特性，拿在手中手感丰盈、有一定韧性，如何判断呢？可用以下方法简单测试：

腻子型遇水膨胀止水条拿在手中，应有一定的柔韧度，可任取一段弯折两下，弯折后可能会有少量裂纹但不应断裂；也可以取一段两手持两端用力拉伸一下，同样可以有少量裂纹，但不应断裂。需要注意的是，这是一种简单的检测方法，在具体施工中请不要用力拉扯止水条。

腻子型的止水条外表上是黑色的，在拉伸强度上来看它的拉力要比制品型的小；而制品型的在外表上来看是红色的，它是熟胶做的，相对来说质量较好，腻子型的是生胶的，当客户问我们有什么区别的时候我们可以把实验后的照片发给他看一下，实在不行的话可以给客户要一下地址给把样品邮寄过去，可以自己做实验看出来的，腻子型和制品型的每种各截取一小段，放在一次性的纸杯里，把纸杯里倒满水，然后把止水条放进去，大概3天左右腻子型的（黑色）的那个应该就开始膨胀了，比之前的要大了，7天左右就会完全膨胀了

衡水天鹏橡塑有限公司主要产品：盆式、板式橡胶支座、桥梁伸缩装置、桥梁伸缩缝、涵洞用大口径拼接波纹管涵、钢制波纹管涵，钢波纹管涵，金属波纹管涵、钢制波纹管涵、钢波纹管涵、橡胶止水带，止水条、充气芯模，闭孔泡沫板，土工布，土工膜、防水板、排水板，土工格栅等公路桥梁配件制品。温馨提示：以上报价均为参考价格，因规格型号有差别，市场原材料波动，实际价格以咨询销售人员为准

遇水膨胀止水条的拉伸检测应当使用专用的检测设备。检测设备技术参数：

试验机规格：5KN、2KN、1KN、3KN、200N、500N

测量范围：大试验力的2%-

位移测量：分辨率为0.01mm

调速范围：1-500mm/min

有效空间：600mm或1000mm

无极调速：采用直流伺服电机及控制系统

试验空间调整机构：伺服电机，同步带转动

试验保护功能：过载保护

安全保护装置：限位过载保护