

652橡胶止水带简介

产品名称	652橡胶止水带简介
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

接缝变形量的不同，橡胶止水带的结构形式也不同，在相同的橡胶材料下，橡胶止水带厚度随接缝变形量的增加而增加。为避免接缝边缘的橡胶止水带被撕裂，应采用局部加强结构形式。图解橡胶止水带接头施工方法某工地橡胶止水带截面形式首先把止水带接头切齐尽量切齐切直把止水带2边高出的勒切掉3 - 5cm，便于接头粘贴防水材料图象补轮胎一样把接头磨干净，不过补轮胎是手工的。

橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体，可有效地防止构筑物变形缝处的渗水漏水，并起到减震缓冲等作用，从而确保工程构筑物中的防水要求。

橡胶止水带冷粘法就是将两接头胶梗削平，用磨光机打磨出毛面，再涂抹一薄层止水带专用胶黏剂，晾干后再涂一层，晾干后及时将两接头放置在与定位置进行粘接，并进行加压，待30分钟左右即可。这种橡胶止水带专用接头胶可适用于中埋式橡胶止水带钢边橡胶止水带外贴式橡胶止水带可卸式止水带可注浆式止水带等止水带接头连接使用

我公司生产的止水带种类非常多,比如:地下室及建筑中使用止水带,伸缩缝使用止水带等多达几十种型号上百种规格。被广泛就用于污水处理厂，水厂，拦水坝，水电站等地下混凝土伸缩缝。所有产品采用国家标准GB18173.2-2000标准组织生产的，尺寸公差一律按国家标准执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。现在我们可以按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

在雨季地铁中明挖段橡胶止水带的施工措施 (1)基坑开挖过程中随挖随设置基坑周边排水沟及集水井,坑内积水经沉淀后沿水沟流入大口井中抽出。(2)基坑集水井每施工段设置2个,间距约15m。(3)地面排

水沟沿冠梁外边设置,断面尺寸0.3m × 0.2m,自西向东排入市政污水井。

(4)地面排水沟内水在排入市政污水井前先排至洗车台沉淀池内,经沉淀后将清水排入污水井,所沉淀的淤泥定期清理由泥浆车运走。

环境温差大型结构建筑物由于施工工期长往往在伸缩缝施工完成后到顶班覆土需要很长时间,期间环境温度往往发生很大变化,而由于温差导致混凝土自由伸缩时其线膨胀系数由于温度变化而较大,导致混凝土发生较大的线膨胀量,而中埋式橡胶止水带的定型产品适应不了如此大的变形量而导致应力集中,引起橡胶止水带薄弱处断裂。

丁基橡胶腻子钢板止水带是近新型一种止水带,具有粘结力大,延伸率大,气密性水密性都好,耐腐蚀,耐老化,使用方便等特点丁基橡胶腻子钢板止水带的特点丁基橡胶腻子钢板止水带又称为钢板腻子橡胶止水带,自粘性丁基腻子止水带。它构成主要是丁基橡胶加不锈钢板两部分组成。