

# 进口密封件 睿辰密封 密封件

产品名称	进口密封件 睿辰密封 密封件
公司名称	青岛睿辰密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高新区松园路17号青岛市工业技术研究院B区
联系电话	17685737731

## 产品详情

### 二、模压橡胶密封件的优缺点

#### 1、优点：

- (1) 可用做成多种形状
- (2) 精度高，产品形状规矩漂亮

#### 2、缺点：

- (1) 一般只能做长度小于1300毫米
- (2) 生产周期长，效率低
- (3) 生产过程会产生很多毛边和废品
- (4) 模具成本昂贵，开发周期长

### 三、挤出胶条的优缺点

#### 1、优点：

- (1) 可以无限长
- (2) 生产周期快，能力高
- (4) 很少废品产生

(5) 模具便宜，密封件，开发便捷快速。

## 2、缺点：

(1) 只能做成条状

(2) 精度差一点，部分形状很难生产

## 影响密封性能的几大因素

温度低温会使橡塑复合密封弹性降低，密封件，造成泄漏，甚至整个油封变得发硬发脆。高温会使油封体积膨胀，变软，机械密封件，造成运动时油封摩擦阻力迅速增加和耐压能力降低。建议橡塑复合密封连续工作温度范围-10~+80 。

工作压力油封有启动压力要求。低压工作须选用低摩擦性能.气动阻力小的油封。在2.5Mpa以下，橡塑复合密封并不合适，高压时要考虑密封受压情况，进口密封件，需用防挤出挡圈沟槽加工方面也有特殊要求。

## 双端面机械密封的结构与作用

### 1. 脱硫泵用双端面机械密封的分类

针对脱硫系统浆液介质腐蚀性、磨蚀性的特点，脱硫泵的轴封形式一般采用了双端面机械密封，其主要结构有两种形式：背对背式双端面机械密封和串联式双端面机械密封。

2. 介质端机械密封背对背式双端面机械密封如图1所示，主密封面介质侧静环不旋转，该密封环靠外圆的两道静态的O形密封圈来密封，O形密封圈通常与机械密封腔体采用过硬配合。

进口密封件-睿辰密封-密封件由青岛睿辰密封科技有限公司提供。青岛睿辰密封科技有限公司(www.qdr cmf.com)在密封件这一领域倾注了无限的热忱和热情，睿辰密封一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。