

马鞍山密封圈 睿辰密封 橡胶密封圈

产品名称	马鞍山密封圈 睿辰密封 橡胶密封圈
公司名称	青岛睿辰密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高新区松园路17号青岛市工业技术研究院B区
联系电话	17685737731

产品详情

二、模压橡胶密封件的优缺点

1、优点：

- (1) 可用做成多种形状
- (2) 精度高，产品形状规矩漂亮

2、缺点：

- (1) 一般只能做长度小于1300毫米
- (2) 生产周期长，效率低
- (3) 生产过程会产生很多毛边和废品
- (4) 模具成本昂贵，开发周期长

三、挤出胶条的优缺点

1、优点：

- (1) 可以无限长
- (2) 生产周期快，能力高
- (4) 很少废品产生

(5) 模具便宜，开发便捷快速。

2、缺点：

(1) 只能做成条状

(2) 精度差一点，部分形状很难生产

安装及使用密封圈应当注意事项：

(1)不能装错方向和破坏唇边。唇边若有50 μm以上的伤痕，Y型密封圈，就可能导致明显的漏油。

(2)防止强制安装。不能用锤子敲入，而要用专用工具先将密封圈压入座孔内，马鞍山密封圈，再用简单圆筒保护唇边通过花键部位。安装前，要在唇部涂抹些润滑油，耐高温密封圈，以便于安装并防止初期运转时烧，要注意清洁。

(3)防止超期使用。动密封的橡胶密封件使用期一般为3000~5000h，应该及时更换新的密封圈。

(4)更换密封圈的尺寸要一致。要严格按照说明书要求，选用相同尺寸的密封圈，否则不能保证压紧度等要求。

影响密封性能的几大因素

温度低温会使橡塑复合密封弹性降低，造成泄漏，甚至整个油封变得发硬发脆。高温会使油封体积膨胀，变软，橡胶密封圈，造成运动时油封摩擦阻力迅速增加和耐压能力降低。建议橡塑复合密封连续工作温度范围-10~+80。

工作压力油封有启动压力要求。低压工作须选用低摩擦性能.气动阻力小的油封。在2.5Mpa以下，橡塑复合密封并不合适，高压时要考虑密封受压情况，需用防挤出挡圈沟槽加工方面也有特殊要求。

马鞍山密封圈-睿辰密封-橡胶密封圈由青岛睿辰密封科技有限公司提供。马鞍山密封圈-睿辰密封-橡胶密封圈是青岛睿辰密封科技有限公司（www.qdrcmf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。