

自动折边机制造厂家 自动折边机 华绿保

产品名称	自动折边机制造厂家 自动折边机 华绿保
公司名称	山东华绿保节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市北海路2998号，潍坊总部基地6号楼1-309
联系电话	13954299001

产品详情

在借鉴国外先进技术的基础上，经过国内多家机构的研发探索，原来用在冰箱，冷储箱的超薄真空绝热板被用在建筑外保温领域，较之60-100mm的EPS板，10-15mm厚的超薄真空绝热板保温性能更好，导热系数只有 $0.006\text{w/m}\cdot\text{K}$ ，保温效果是常规聚板的5倍、XPS的4倍、聚氨酯的3倍，能大大增加房屋的保温性能，防火等级达到A1级，自动折边机，安全不燃，并且能够增加房屋的使用面积。但由于其保温原理的特殊性，在施工和使用过程中要保证板材不能被损伤破坏真空，对施工质量有较高要求。真空绝热板作为一种新兴的外保温建筑材料，目前市场上还没有形成标准化的构造做法

整个施工工序类似外墙贴瓷砖施工。（一）施工工具施工工具：硬软刮板、活梯、铅垂线、调胶桶、尺子、墙壁、平整刷等。（二）测量墙面高度：以地脚线的顶点为起点，用钢卷尺量出墙身的高度。（三）施工墙体表面处理平整，搅拌水泥砂浆，涂刷在外墙表面一层。然后，施胶粘帖真空绝热板，由于真空绝热板的尺寸有限，对接处必须保持平整，板与板之间的间隙必须要求，避免“热桥”效应带来保温体系质量的下降。粘帖真空绝热板后，使用中性的水泥砂浆，或添加早强剂与水泥砂浆中，涂刷一层保护层，施工过程中必须小心，自动折边机制造厂家，使其表面平整光滑。（四）墙面处理墙面要求：墙面处理必须干净、平整、结实、光滑、酸碱度为中性，墙面彻底干燥，吸水率不大于8%。（五）施胶在水泥表面施加粘接胶水，使真空绝热板与墙体粘接牢固。（六）真空绝热板的粘帖真空绝热板的粘帖工艺在建筑外墙真空绝热板体系中起到至关重要作用。真空绝热板粘帖之前，需要粘帖无机不燃网布以起到增强结合强度效果。因为超薄绝热保温板与墙体粘结材料为铝箔玻璃纤维布，这种布耐酸耐碱但是非常光滑不容易与墙体粘结，自动折边机设备，再好的粘结砂浆与之结合都留有安全隐患，而产品的布边本身也是真空范围不得钉锚，自动折边机制造，所以特有的锚固技术诞生，增加了产品的安全系数，同时将重量大的饰面比如石材，面砖等能够上墙提供了可行的技术保障，由于超薄绝热保温板重量轻所以无需大面积预留根据外饰面的不同，通过计算可以按照一定比例每平方米预留多少锚固孔，锚固时使用 $8\text{mm}\cdot 6\text{cm}$; $8\text{mm}\cdot 8\text{cm}$;等规格的带圆环的专用保温胀栓即可。自动折边机制造厂家-自动折边机-华绿保(查看)由山东华绿保节能环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东华绿保节能环保科技有限公司（www.hlb-tech.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!