

o型橡胶密封圈 无锡密封圈 睿辰密封

产品名称	o型橡胶密封圈 无锡密封圈 睿辰密封
公司名称	青岛睿辰密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高新区松园路17号青岛市工业技术研究院B区
联系电话	17685737731

产品详情

旋转密封阀卡阻应急预案

技术措施

当发生故障应按以下步骤处理：

- 1、开灯保证工作现场光线明亮
- 2、开风机，保证作业现场空气流畅，密封圈品牌，三台风机都开启后15分钟后才能进入现场作业。
- 3、将电源开关选择为“现场”并挂“有人操作、严禁合闸”安全警示牌，将排出溜槽切换到空皮带侧。
- 4、当中控发现旋转密封阀卡死时，及时通知巡检工带安全工具到现场手摇或点动（点动一定要谨慎）、如果手摇、如果异物掉在皮带上，则把异物从皮带上捡开通知开机，如果点动旋转密封阀仍卡，则证明旋转密封阀卡有异物，无锡密封圈，要立即采取措施进行处理。
- 5、通知机电维修人员、班长、安全员到现场，并由安全员通知作业区相关领导到现场指挥、开启风机进行通风，配带好安全设施，旋转密封阀控制电源拉闸断电，开关打到零位并挂好检修牌，打开顶部人孔门，o型橡胶密封圈，如发现是大块石墨或异物卡死，进口密封圈，则快速将其取出。

双端面机械密封的结构与作用

1. 脱硫泵用双端面机械密封的分类

针对脱硫系统浆液介质腐蚀性、磨蚀性的特点，脱硫泵的轴封形式一般采用了双端面机械密封，其主要

结构有两种形式：背对背式双端面机械密封和串联式双端面机械密封。

2. 介质端机械密封背对背式双端面机械密封如图1所示，主密封面介质侧静环不旋转，该密封环靠外圆的两道静态的O形密封圈来密封，O形密封圈通常与机械密封腔体采用过硬配合。

机械密封腔体和介质侧静环之间的间隙，通常还配有一个钢结构的挡圈，以防止静环从密封腔体中脱出。

串联式双端面机械密封如图2所示，其介质侧机械密封正好和背对背式机械密封相反，其靠近介质的密封面是动环，其静密封靠O形密封圈与轴套过硬配合密封轴向方向的泄漏。静环装配在静环座上，靠均匀的多个小弹簧对其轴向补偿。由于介质压力高于轴封水压力，因而静环不会从静环座中脱出，所以不需要配备挡圈。轴封水压力为低压即可，一般为0.1~0.2MPa，主要起冷却动静环摩擦副产生的热量和冲洗密封腔内杂质物的作用。

O型橡胶密封圈-无锡密封圈-睿辰密封(查看)由青岛睿辰密封科技有限公司提供。青岛睿辰密封科技有限公司(www.qdrcmf.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。睿辰密封——您可信赖的朋友，公司地址：高新区松园路17号青岛市工业技术研究院B区，联系人：陈经理。