

## 油田污水处理专用核桃壳滤料生产厂家 质量保证

产品名称	油田污水处理专用核桃壳滤料生产厂家 质量保证
公司名称	河南瑞林净水材料有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	瑞林牌:水处理 am-1:各种 高效:编织袋
公司地址	河南省郑州市金水区柳林镇大河村350号
联系电话	0371-53739366 15093352963

### 产品详情

核桃壳滤料由于本身的硬度，理想的比重、多孔和多面性，并经特殊的物理化学处理（将其色素、脂肪、油脂、电付离子去除干净），使它在水处理中具有较强的除油性能，除固体微粒，易反洗等优良性能，核桃壳滤料已广泛用在油田含油污水处理、工业废水处理和民用水处理。是取代石英砂滤料，提高水质，大幅度降低水处理成本的新一代滤料。经北京林业大学、山东省科学院测试中心、江苏省环境保护研究所测定，抗压能力强粒径为1.25-1.60mm的核桃壳粒，平均抗压极限为0.2295KN(23.40kgf)。粒径为0.80-1.00mm的核桃壳粒，核桃壳滤料具有硬度高、耐磨损、抗压性好,抗压力为23.4kgf,化学性能稳定,不在酸碱中溶解、吸附截污能力强,吸附率为27—50%,亲水性好,抗油浸等优点。核桃壳滤料技术参数检测项目  
测试数据 检测项目 测试数据 油去除率 90-96% 反洗强度 25m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.h 悬浮物去除率 95-98% 水冲洗压力 0.32mp a 滤速 20-25m/h 维护方式 每年补充5-10% 密度 1.26g/cm<sup>3</sup> 堆密度 0.85g/cm<sup>3</sup>  
核桃壳滤料主要规格粒径（mm） 0.5-0.8 0.8-1.25 1.2-1.6 1.6-2 目数 24-35 16-24 12-16 10-12