

D301大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂

产品名称	D301大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂
公司名称	上海汇珠树脂有限公司
价格	24500.00/吨
规格参数	牌号:汇珠 外观:乳白色至淡黄色球状颗粒 含量 :50-60 (%)
公司地址	嘉定区环城路601号
联系电话	021-59936779 13701972010

产品详情

牌号	汇珠	外观	乳白色至淡黄色球状颗粒
含量	50-60 (%)		

相当于美国：amberlite ira-68 本产品是大孔结构的苯乙烯 α -二乙烯苯共聚体上带有叔胺基 $[-n(\text{ch}_3)_3]$ 的离子交换树脂。其碱性较弱，能在酸性近中性介质中有效地交换无机酸及硅酸根，并能吸附分子尺寸较大的杂质以及在非水溶液中使用。具有交换容量大，再生效率高，机械强度高，抗污染能力强的优点。本产品符合国家及行业标准的技术指标。

技术要求：1) 外观：淡黄色不透明球状颗粒 2) 出厂形式：游离胺型 3) 主要性能指标：序号 指标名称
指标1 粒度% (0.315 α 1.25) mm 952 水份% 48 - 583 磨后圆球率% 904 质量全交换容量 mmol/g
(干) 4.85 体积交换容量 mmol/ml 1.46 湿视密度 0.65 α 0.727 湿真密度 1.03 α 1.06

用途：主要用于高纯水制备，电镀含铬废水处理、甜味剂和糖液除盐，脱色等。使用时参考标准：1. ph 范围：1 α 102. 最高使用温度：氢氧型 100 ; 氯型 40 3. 再生液浓度：naoh:2 α 4 % ; hcl:2 α 4 % 4. 再生液用量：hcl (2 α 4 %) 体积：树脂体积 = 3 : 1 naoh (2 - 4 %) 体积：树脂体积 = 3 : 15. 再生液流速：4 α 6 m / h 6. 再生接触时间：30 α 50 min 7. 正洗流速：15 - 25 m / h 8. 正洗时间：约 30 min 9. 型变膨胀率%：(oh- cl-) 2810. 运行流速：15 α 25 m / h 11. 工业用树脂高度：1 α 3 m 包装形式 塑料袋 20kg