

管道闭水气囊 管道闭水气囊施工流程

产品名称	管道闭水气囊 管道闭水气囊施工流程
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	663.00/个
规格参数	材质:两胶一布加强型 形状:圆柱 包装:筒装
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

管道闭水气囊管道封堵气囊的规格型号管道堵水气囊（闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器，闭水试验气囊，闭气试验气囊）的型号有：pvc气嘴，复合型闭水堵，气嘴式闭水堵，双异充气。产品主要应用于建筑排水，市政工程，污水管道的封堵处理等用途。管道堵水气囊，由气囊、压力表、三通、特制气压胶管组成。在建筑楼层闭水试验中能承受2-6层楼水的自然压力。管道堵水气囊又叫闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器，闭

水试验气囊，闭气试验气囊。管道堵水气囊由增强天然橡胶制成，每个堵水气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道封堵气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力安全系数，橡胶气囊辅助封堵：由于管线内存在较多支管的出水口，因此在潜水封堵段内（在施工的管段）加以橡胶气囊辅助封堵，便于施工顺利开展，也有利于部分井位的高程差而造成排水不安全，影响疏通正常进行采购注意事项 1、管道闭水气囊 管道闭水气囊施工流程每种口径的管道只能使用对应型号的管道堵水气囊，如果大口径管道使用小口径的堵水气囊就是堵不住；如果小口径的管道使用大口径的堵水气囊结果是如果小口径的管道使用大口径的堵水气囊结果是能堵上，但还是漏水，因为气囊没有完全展开，被管道挤压的变形了，以至于不能完全贴合管壁，所以，多大管道内径就选对应的管道堵水气囊产品，不能大也不能小。管道封堵气囊常规型号：200mm、300mm、400mm、500mm、600mm、700mm、800mm、1000mm、1100mm、1300mm、1400mm、1500mm、1700mm、1800mm、1900mm、2000mm、2100mm、2200mm、2300mm。橡胶气囊为桥梁、建筑现场施工轻型化提供了必备的条件预应力空心板混凝土构件，由于采用橡胶气囊，其重量比非预应力实心构件轻20%以上，因此减轻建筑物上部结构的重量，可以使桩基缩短，跨径增大，现场施工简便安全。。能堵上，但还是漏水，因为气囊没有完全展开，被管道挤压的变形了，以至于不能完全贴合管壁。所以，多大管道内径就选对应的管道堵水气囊产品，不能大也不能小。2.管道闭水气囊操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。3.本气囊可以自由折弯180度，有定的耐腐蚀性能。4.超强膨胀性。堵水气囊由高分子环保耐海水耐腐蚀材料制成，每个堵水气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证堵水气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力安全系数。

我们的地址：冀州市码头李镇码头李村电话：0318 - 8811213联系手机：18632815600 期待您的咨询

衡水泰恒工程橡胶有限公司生产销售，球形支座，球铰支座，网架支座，钢结构支座，钢连廊支座，滑动支座，固定支座，盆式橡胶支座，抗震球铰支座，管道橡胶气囊，堵水橡胶气囊，管道封堵气囊等产品，欢迎各地业主莅临指导。