

MHYSV MHYS32—用于较潮湿的斜井或平巷

产品名称	MHYSV MHYS32—用于较潮湿的斜井或平巷
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

MHYSV MHYS32—用于较潮湿的斜井或平巷。

四． 产品主要性能指标，在20 时符合下表要求：

型号

规格

导体结构

根数/单根导体直径mm

导体直流电阻

(/Km)

固有衰减

(dB/Km)

绝缘电阻

(M /Km)

工作电容

(uF/Km)

MHYSV

5 × 2

1/0.8

38

1.10

3000

0.06

20 × 2

30 × 2

50 × 2

36.7

0.95

80 × 2

100 × 2

五． 矿用通信电缆MHYSV 30*2*1/0.8结构符合表1～表3的要求：

表1 mm

根数/单线标称直径

绝缘标称厚度

外护套标称厚度

电缆外径

1 × 2

0.45

1.6

7.1

2 × 2

8.6

1 × 4

8.0

11.5

0.35

6

1.5

2.0

23.4

27.4

32.6

2.2

2.4

41

表3 mm

绝缘

标称厚度

铝-聚乙烯粘接护层重叠宽度

内护套

镀锌铠装

钢丝直径

外护套

MHYS32

1/0.8

0.6

1.6

2.5

37.3

2.0

43.0