

内蒙旱厕改造化粪池加厚 2立方 2.5立方化粪池

产品名称	内蒙旱厕改造化粪池加厚 2立方 2.5立方化粪池
公司名称	河北衡龙玻璃钢有限公司
价格	850.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇史家庄村西南（注册地址）
联系电话	03188229688 15610915779

产品详情

玻璃钢化粪池工艺流程 1、玻璃钢化粪池结构：玻璃钢化粪池发展至今，外形一般为横放的圆筒状，两端封头一般采用力学性能良好的车轮状凹凸面设计，内部设有相通的隔舱板，隔舱板上一般设有立体弹性填料，用来截留更多的厌氧细菌。玻璃钢化粪池的主要原料为有机树脂、玻璃纤维、滑石粉填充料。成品可喷漆，也可在加工时直接加入色浆。制作工艺一般采用手糊法制成。

2、玻璃钢化粪池工艺流程：

大致来讲，也就四步：过滤沉淀 - 厌氧发酵 - 固体物分解 - 粪液排放。

一般来说，我们把一个大的池子分成三格或四格，三格叫三级化粪池，四格叫四级化粪池。污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，利用池水中的厌氧细菌开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存沉淀已基本无害的粪液作用，经过再次沉淀的粪液通过排水管流入市政管网。四级化粪池则比三级化粪池多了一道发酵腐化的工序，工艺更细化，水质更干净。

二、玻璃钢化粪池生产制作流程 1、两边封头、中间隔仓板制作2、内衬平板制作3、组装成型4、缠绕机缠绕中间层和外层 5、固化成型6、进出水孔、引井安装7、检验出成品