

# Lexan 500R-739 黑色PC玻纤10%

产品名称	Lexan 500R-739 黑色PC玻纤10%
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:500R 产地:美国,南沙
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

## 产品详情

PC LEXAN RESIN 500R-739, 沙伯基础创新塑料(美国GE), 沙伯基础创新塑料(南沙), 沙伯基础创新塑料(新加坡), PC+10%GR, PC+10%GF, 10%玻纤增强PC塑料, PC原料, PC胶粒, 韧性好, 好注塑成型。

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 吸水率 ASTM D-5700.12% 物理性能 损耗因数 60Hz ASTM D-1500.0008 阻燃性 UL 943.0mm 阻燃性 UL 945V 模具收缩率 3.2mm ASTM D-9552-410-3 比重 ASTM D-7921.25 阻燃性 UL 94V-0 阻燃性 UL 941.5mm 增强10% 机械性能 弯曲模量 ASTM D-7903445MPa 缺口冲击强度 23 ° C ASTM D-256107J/m 洛氏硬度 ASTM D-785124 拉伸强度 屈服点 ASTM D-63866MPa 断裂点 ASTM D-63855MPa 弯曲强度 ASTM D-790103MPa 断裂伸长率 ASTM D-63815% 电气性能 体积电阻率 ASTM D-2571.0 × 10<sup>17</sup> .cm 介电常数 60Hz ASTM D-1503.1 损耗因数 1MHz ASTM D-1500.0075 介电常数 1MHz ASTM D-1503.05 热性能 线膨胀系数 ASTM E-8313.2 × 10<sup>-5</sup>/ ° C 维卡软化点 ASTM D-1525154 ° C 热变形温度 0.45MPa ASTM D-648146 ° C UL 长期使用温度 UL 746B130 ° C 热变形温度 1.8MPa ASTM D-648142 ° C

供应PC美国GE: 121R、141、141R、143、144R、223、241、243、3412、3412R、3413、3413R;

供应PC美国GE: 3414、923、926、940、940A、943、943A、946、946A、945U

供应PC美国GE: 高流动HF1110; 供应PC美国GE: 超高粘度131R-111;

供应PC美国GE: 低粘度防火级241R、243R、244R;

供应PC美国GE: 中粘度防火级940A-116、946A-116; 供应PC美国GE: 光学级LS1、LS2、LS3;

供应PC美国GE: 抗紫外线级926U; 供应PC德国拜耳: 加纤阻燃级6865;

供应PC德国拜耳: 透明阻燃级6555、6557; 供应PC德国拜耳: 透明抗紫外线级2807;

供应PC德国拜耳: 食品级2868; 耐冲击2605; 高流动2407;

供应PC德国拜耳: 2205; 2207; 2405; 2458; 2605; 2607; 2658; 2805; 2807; 3103; 3105

公司致力于研发、生产、销售高端工程塑料和特种复合材料及配色技术, 产品包括PC.PC/ABS系列、PA.

PPA系列、PPS.PPO系列、特种材料PEI.LCP.PSU系列产品等。公司成立以来就以引进新技术、新材料、新工艺为宗旨，为客户提供更为适合、性价比更高的材料为目标，服务于国内各应用产业的研发制造终端。多年来，我们秉承专业的理念，与北京化工大学材料学院等行业资深专家合作，形成产学合作、研发与应用协作的模式，以提高产品的性能和优化生产工艺，不断地为客户提供适应市场需求的新材料。为更好地服务用户和开拓市场，公司在华东地区的昆山、东南地区的厦门设立有分公司和办事处。我们生产工厂通过ISO9001和ISO14001质量管理体系认证，所有产品符合环保要求。工厂生产设备先进，检测设备精密而且齐全，为客人提供性能优越稳定的材料。以我们的专业知识帮客户选择适当的材料，提高其产品附加价值和降低成本。通过我们的不断努力，成为您值得信赖的材料合作商。