



美国SABIC LEXAN ,PC,XHT1141 : 高耐热。

美国SABIC LEXAN ,PC,XHT2141 : 高耐热。

美国SABIC LEXAN ,PC,XHT2146 : 高耐热。

美国SABIC LEXAN ,PC,XHT4143 高耐热。

美国SABIC LEXAN ,PC,PK2870 : 热稳定 , 透明 , FDA食品级。

美国SABIC LEXAN ,PC,LS1 : 低粘度 , 抗UV,透明。

美国SABIC LEXAN ,PC,LS2 : 中粘度 , 抗UV , 透明。

美国SABIC LEXAN ,PC,LS3 : 中粘度 , 抗UV , 透明。

美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1033C : 挤出级 , 脱模剂 , 抗UV。耐寒等级

美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1036：抗UV，抗冲击。耐寒等级

美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1182T：抗UV，抗冲击,脱模，透明。耐寒等级

美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1192C：脱模，FDA食品级，抗冲击。耐寒等级

美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1483T：抗UV，抗冲击，脱模，透明。耐寒等级

美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1484T：抗UV，高强度，透明。耐寒等级

美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1493T：高强度，脱模，透明。耐寒等级

美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1414：玻璃纤维增强，抗冲击，不透明。耐寒等级

美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1413T:耐低温，抗冲击。耐寒等级

美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1413:耐低温。耐寒等级

美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1112:耐低温。耐寒等级

美国SABIC LEXAN ,PC,101 非卤化。

美国SABIC LEXAN ,PC,101R 非卤化，脱模剂。

美国SABIC LEXAN ,PC,121 非卤化。

美国SABIC LEXAN ,PC,121R 非卤化，脱模剂。

美国SABIC LEXAN ,PC,131 非卤化。

美国SABIC LEXAN ,PC,131R 非卤化，脱模剂。

包装：原厂原包 25公斤/包 规格：符合RoHS认证标准

PC中文名称聚碳酸酯，俗称防弹胶，系非结晶性热塑性工程塑料。PC特性：为非结晶性热塑性塑料，优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。优点：1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；2、高度透明性及自由染色性；3、H.D.T.高；4、耐疲劳性佳；5、耐候性佳；6、电气特性优；7、无味无臭对人体无害符合卫生安全；8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。用途：电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机；汽车：保险杆、分电盘、安全玻璃；工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片