

塑钢门窗批发 金海霸新型建材厂家 塑钢门窗

产品名称	塑钢门窗批发 金海霸新型建材厂家 塑钢门窗
公司名称	成都市金海霸新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市青白江区祥福镇万年路1188号
联系电话	18782988042

产品详情

塑钢型材公司

塑钢型材的主要功能：

- 1、保温节能性:塑钢型材多腔式结构，具有良好的隔热性能，传热系数低，仅为钢材的1/357，铝材的1/1250，塑钢门窗报价，其经济效益和社会效益都是巨大的。
- 2、气密性:塑钢门窗安装的所有缝隙处均装有橡塑密封条和毛条，所以其气密性远远高于铝合金门窗。而塑钢平开门窗的气密性又高于推拉窗的气密性。一般情况下，平开窗的气密性可达五级，塑钢门窗，推拉窗可达二级。

塑钢型材价格

塑钢型材—嵌装

嵌装任何胶条都不可过分拉伸，并确保胶长比嵌装槽长约长2%。平开窗框扇间密封条是环绕一周的一根胶条，其对接处应在上横边的当中，不要在转角处对接，更不要分切成几段。胶条在转角处要平整。

压装玻璃的密封条应在转角处成45度裁切对接，塑钢门窗批发，确保胶条长度和裁切角度合得搭接严密。胶条接口处彩粘接可获得更好的密封效果。

根据玻璃厚度选择相应型号封条。

密封条必须完全入槽才能保证密封效果以及玻璃的正常安装。

同一槽内不允许许多条连接。

耐火窗选择塑钢（未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材）型材的具体要求：

1.150 加热后状态：试样应无气泡、裂痕、麻点。对于共挤型材，共挤层不能出现分离。

2.老化：

（1）老化后冲击强度保留率 60%。

（2）老化前后试样的颜色变化用 E^* 、 b^* 表示， E^* 5，塑钢门窗厂家招商， b^* 3。

3.主型材的可焊接性：焊角的平均应力 35MPa，试样的最小应力 30MPa。

4.耐火性能：耐火极限不应低于1.00h。

成都市金海霸新型建材有限公司是一家专注建筑装饰材料研发型生产企业，10年铸就品质和口碑。主营产品：集成墙板、石塑地板、塑钢型材、衣橱柜板。欢迎来电咨询！

塑钢门窗批发-金海霸新型建材厂家-塑钢门窗由成都市金海霸新型建材有限公司提供。成都市金海霸新型建材有限公司（www.cdjhbxxjc.com）为客户提供“集成墙板，石塑地板，塑钢型材，衣橱柜板”等业务，公司拥有“斯亚格，友普”等品牌。专注于特种建材等行业，在四川成都较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。