

# 圣阳蓄电池12V40AH质量过硬SP12-40

产品名称	圣阳蓄电池12V40AH质量过硬SP12-40
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:SP12-40 规格:12V40AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

## 产品详情

圣阳蓄电池12V40AH质量过硬SP12-40

圣阳蓄电池SP12-40AH参数

圣阳蓄电池特点：

### 1、免维护

采用独特的气体再化合技术（GAS RECOMBINATION）。不必定期补液维护，减少用户使用的后顾之忧。

### 2、安全可靠性强：

采用自动开启、关闭的安全阀，防止外部气体被吸入蓄电池内部，而破坏蓄电池性能，同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出，对人体无害。

### 3、使用寿命长：

在20℃环境下，FM系列小型密封电池浮充寿命可达3年，FM固定型密封电池浮充寿命可达6年，FML系列电池浮充寿命可达8年，FMH系列电池浮充寿命可达10年，GFM系列电

池浮充寿命可达15年。

#### 4、自放电率低：

采用优质的铅钙多元合金，降低了蓄电池的自放电率，在20 的环境温度下，Kstar蓄电池在6个月内不必补充电能即可使用。

#### 5、适应环境能力强：

可在-20 ~ +50 的环境温度下使用，适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源。

#### 6、方向性强：

特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用。

圣阳蓄电池12v40ah直供

安装蓄电池时，请务必遵守以下事项：

1不要在密封空间或火的附近安装蓄电池，否则有引发爆炸及火灾的危险。

2不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池，产生静电时有时会引起爆炸。

3不要在有可能进水的地方安装蓄电池，否则有发生触电、火灾的危险。

4请不要在超过-40 °C~60 °C环境下安装蓄电池。

5不要在有粉尘的地方使用蓄电池，否则有可能造成蓄电池短路。

6将蓄电池放进箱内使用时，要注意空气流通。

7不要有粘性或标贴类物体压住上盖，因上盖下面有排气阀，电池内产生的气体将不能逸出。

8并联的个数——浮充电时，插接式端子电池多只能关联三列，螺栓紧固式端子没有特别限制，但并联数量小可靠性增加。另外，并联接线时，有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同，为使各列充放电电池保持均衡，实际使用上请不要超过三列。

9同时使用容量不同、新旧不同，厂家不同的电池时，由于其特性值不同有可能使蓄电池和机器受到损坏，所以请避免使用。

125 230 230FTB12-100 12 100 395 110 288 288FTB12-105 12 105 508 110 238 238FTA12-125 12 125 558 125 270  
270FTB12-125 12 125 551 110 288 288FTA12-150 12 150 558 125 311 311FTA12-150B 12 150 546 125 311  
311FTB12-150 12 150 551 110 288 288FTA12-175 12 175 558 125 311 3116GFMJ-33 12 33 198 166 1706GFMJ-200II  
12 200 497 259 2286GFMJ-50 12 50 276 174 1696GFMJ-65 12 65 310 174 2096GFMJ-85 12 85 414 174  
2186GFMJ-100 12 100 513 163 2186GFMJ-120 12 120 513 232 2186GFMJ-150 12 150 513 232 2186GFMJ-200 12 200  
513 296.5 218GFMJ-200 2 200 171 107 334GFMJ-300 2 300 171 151 334GFMJ-400 2 400 211 175 334GFMJ-500 2 500  
243 174 334GFMJ-600 2 600 302 177 334GFMJ-800 2 800 410 175 334GFMJ-1000 2 1000 478 175 334GFMJ-1200 2  
1200 346 310 335GFMJ-1500 2 1500 401 351 340GFMJ-2000 2 2000 490 350 340