

QBY-25型气动隔膜泵 不锈钢隔膜泵

产品名称	QBY-25型气动隔膜泵 不锈钢隔膜泵
公司名称	上海兰丰泵业制造有限公司
价格	2260.00/台
规格参数	材质:不锈钢 性能:不阻塞、防爆、耐腐蚀、其他
公司地址	中国 上海市 上海市黄浦区北京东路668号西楼-14C
联系电话	86 021 53080140 15201905509

产品详情

材质	不锈钢	用途	化工泵、排污泵、污水泵、杂质泵、其他、油泵
性能	不阻塞、防爆、耐腐蚀、其他	驱动方式	气动
空气消耗量	0.6m ³ /分	最大供气压力	7kg
允许颗粒值	2.5 (mm)	吸程	7.6 (m)
出口压力	0.7 (Mpa)	扬程	70 (m)
品牌	兰丰	型号	QBY3-25
流量	3.4 (m ³ /h)	产地	上海

1、不需灌引水，吸程高达5米，扬程达70米，出口压力 7bar2、流动宽敞，通过性能好，允许通过最大颗粒直径达10毫米。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微；3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1-7bar之间)4、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜等抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全；5、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠6、可以浸没在介质中工作7、使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏，一旦超负荷，泵会自动地停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又能自动启动运行；8、结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，连杆等运动部件，不像其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降；9、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下)；10、本泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响，这是该泵一大特点；

规格及技术参数：

--	--	--	--	--	--

型号	流量m ³ /h	扬程m	吸程m	使用温度		最大空气消耗量 (m ³ /min)
				最大允许通过颗粒直径 (mm)	最大供应压力 (kg/cm ²)	
qby3-10	1.1	84	2.5-3	1.5	7	0.3
qby3-15	1.1	84	2.5-3	1.5	7	0.5
qby3-25	3.4	84	4.5-7.6	2.5	7	0.6
qby3-32	9	84	5.4	3.2	8.4	0.6
qby3-40	9	84	5.4	3.2	8.4	0.6
qby3-50	22.7	84	5.48	5.48	8.4	0.9
qby3-65	22.7	84	5.48	5.48	8.4	0.9
qby3-80	34	84	5.48	6.3	8.4	1.5
qby3-100	34	84	5.48	6.3	8.4	1.5
qby3-125	62	84	2.4-7.6	10	8.4	1.5