

水泥构件城市道路混凝土路沿石模具路侧石塑料模具

产品名称	水泥构件城市道路混凝土路沿石模具路侧石塑料模具
公司名称	保定源茂模具制造有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:源茂模具 规格:50*30*10 发货地:保定
公司地址	河北省保定市莲池区后辛工业区
联系电话	15831292900

产品详情

水泥构件城市道路混凝土路沿石模具.

(1) 用水量。用水量是决定混凝土拌合物流动性的主要因素。拌合物中，水泥浆填充骨料颗粒之间的空隙，并在骨料颗粒表面形成润滑层以降低摩擦，由此可见，为了获得要求的流动性，必须有足够的水泥浆。但是用水量过大，又会使混凝土的粘聚性和保水性变差，影响混凝土的强度和耐久性。

(2) 水灰比。水灰比是指混凝土配合比中所用水的质量与所用水泥的质量之比。为了获得密实的混凝土，水灰比不宜过小，同时为了保证良好的粘聚性和保水性，水灰比也不宜过大。水灰比一般在0.5~0.8。

(3) 砂率。砂率是指混凝土配合比中所用砂的质量占骨料质量（即砂与石子的质量之和）的比重。砂率过大，混凝土的流动性变差；砂率过小，混凝土会很粗涩，容易离析，因此，砂率过大和过小都会使混凝土的和易性变差。