

# IHF型氟塑料衬里化工离心泵 耐磨耐腐蚀

产品名称	IHF型氟塑料衬里化工离心泵 耐磨耐腐蚀
公司名称	上海兰丰泵业制造有限公司
价格	4680.00/台
规格参数	品牌:上海兰丰 型号:IHF50-32-200 材质:衬氟
公司地址	中国 上海市 上海市黄浦区北京东路668号西楼-14C
联系电话	86 021 53080140 15201905509

## 产品详情

品牌	上海兰丰	型号	IHF50-32-200
材质	衬氟	性能	耐腐蚀
用途	化工泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	12.5 (m <sup>3</sup> /h)	叶轮数目	1
扬程	50 (m)	汽蚀余量	3.0 (m)
轴功率	4.1 (kW)	吸入口径	50 (mm)
排出口径	32 (mm)		

### ihf系列氟塑料衬里离心泵

#### 产品概述

ihf为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵该泵是按照国际标准并结合非金属泵的加工工艺设计生产。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯 (f46) , 泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型 , 轴封采用四氟填客观存在材料, 进出口均采用铸钢体加固。实际使用显示, 该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点, 广泛适用于化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等行业, 在-85 ~ 200 温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质, 是目前世界是最耐腐蚀设备之一。

#### 使用范围

本产品广泛适用于: 汽车制造中的酸洗、喷漆工艺; 有色金属冶炼中的电解液输送; 离子膜烧碱项目的氯水、废水处理和加酸等工艺流程; 使用温度-20 ~ 100 。ihf型离心泵按国际标准设计, 泵体采用金属外壳内衬氟塑料, 叶轮经及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料合金压制成型, 轴封采用先进的外装式波

纹管机械密封，静环选用99.9%氧化铝陶瓷，动环采用四氟填充材料，其特点是耐腐耐磨密封性好。

## 型号意义

## 结构说明

使用范围：本产品广泛适用于：汽车制造中的酸洗、喷漆工艺；有色金属冶炼中的电解液输送；离子膜烧碱项目的氯水、废水处理和加酸等工艺流程；使用温度-20 ~ 100 。ihf型离心泵按国际标准设计，泵体采用金属外壳内衬氟塑料，叶轮经及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料合金压制成型，轴封采用先进的外装式波纹管机械密封，静环选用99.9%氧化铝陶瓷，动环采用四氟填充材料，其特点是耐腐耐磨密封性好。

## 性能参数:

型号	进口 (mm)	出口 (mm)	电机功率 (kw)	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	效率 (%)	汽蚀余量 (m)
ihf32-25-125	32	25	1.5	5	20	2900	44	2.3
ihf32-25-125a	32	25	1.1	4.5	16	2900	41	2.3
ihf32-25-160	32	25	2.2	5	32	2900	40	2.3
ihf32-25-160a	32	25	1.5	4.2	28	2900	35	2.3
ihf40-32-125	40	32	2.2	7.5	20	2900	45	2.5
ihf40-32-125a	40	32	1.5	6	16	2900	42	2.5
ihf40-32-160	40	32	2.2	7.5	32	2900	40	2.5
ihf40-32-160a	40	32	1.5	6.8	28	2900	38	2.5
ihf50-32-125	50	32	2.2	12.5	20	2900		54
ihf50-32-125a	50	32	1.5	11	16	2900		52
ihf50-32-160	50	32	4	12.5	32	2900		48
ihf50-32-160a	50	32	3	11.7	28	2900		47
ihf50-32-200	50	32	7.5	12.5	50	2900		42
ihf50-32-200a	50	32	5.5	11.7	44	2900		40
ihf50-32-250	50	32	11	12.5	80	2900		35
ihf50-32-250a	50	32	7.5	11.7	70	2900		34
ihf65-50-125	65	50	3	25	20	2900		64
ihf65-50-125a	65	50	2.2	22.3	16	2900		62
ihf65-50-160	65	50	5.5	25	32	2900		59
ihf65-50-160a	65	50	4	23.4	28	2900		58
ihf65-40-200	65	40	11	25	50	2900		54
ihf65-40-200a	65	40	7.5	23.4	44	2900		53
ihf65-40-250	65	40	18.5	25	80	2900		50
ihf65-40-250a	65	40	15	23.3	70	2900		48
ihf80-65-125	80	65	5.5	50	20	2900		69
ihf80-65-125a	80	65	4	45	16	2900		68
ihf80-65-160	80	65	11	50	32	2900		68
ihf80-65-160a	80	65	7.5	47	28	2900		67

ihf80-50-200	80	50	15	50	50	2900	64
ihf80-50-200a	80	50	11	47	44	2900	63
ihf80-50-250	80	50	30	50	80	2900	50
ihf80-50-250a	80	50	22	45	70	2900	50
ihf100-80-125	100	80	11	100	20	2900	75
ihf100-80-125a	100	80	7.5	89	16	2900	73
ihf100-80-160	100	80	15	100	32	2900	74
ihf100-80-160a	100	80	11	93.5	28	2900	73
ihf100-65-200	100	65	30	100	50	2900	72
ihf100-65-200a	100	65	22	93.5	44	2900	71
ihf100-65-250	100	65	37	100	80	2900	69
ihf100-65-250a	100	65	30	93.5	70	2900	68
ihf1258-80-160	125	80	30	160	32	2900	70
ihf125-100-200	125	100	55	200	50s	2900	65