

## 供青海防腐漆和西宁环氧地坪漆

产品名称	供青海防腐漆和西宁环氧地坪漆
公司名称	青海枞桐建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青海省西宁市城北区朝阳东路机电市场A区10号
联系电话	0971-5502839 13909787092

### 产品详情

青海龙平五金油漆涂料批发：13909787092，18997074660，联系人：王经理。青海防腐漆涂层具有良好的附着力、韧性、耐磨性、弹性和耐酸、耐碱、耐盐、耐油、耐石油产品、耐苯类溶剂和耐水、耐沸水、耐海水及耐化工大气性。西宁防腐漆以丙烯酸树脂为主基料，配以改性树脂、颜填料、助剂、溶剂等组成的防腐漆。青海防腐漆氯化橡胶、改性树脂、颜料、填料、稳定剂、有机溶剂等组成。西宁防腐漆硬质黏土熟料是黏土质耐火材料的主要原料，通常是用直接开采除的硬质黏土生料块倒焰窑、或回转窑、或竖窑中煅烧而得。青海防腐漆在加热过程中将发生一些列物理化学变化，诸如分解、化邵、重结晶等，并伴有体积收缩。西宁防腐漆是用在物体表面可以用来保护物体内部不受到腐蚀的一类油漆。青海环氧地坪漆主要用于汽车底盘、工程机械底盘的防护涂装，或轻度侵蚀下的设备、管路以及金属构件的防护涂装。西宁环氧地坪漆作防护打底之用，也可作水泥底材的打底或底面合一防护之用。青海环氧地坪漆工程机械、污水处理等钢结构及混凝土设施、工业地坪等防腐工程。西宁环氧地坪漆由新型无机聚合物和经过分散活化的金属、金属氧化物纳米材料无机聚合物涂料。青海环氧地坪漆应在不同部位测定涂层的湿膜厚度，并及时对涂料粘度及涂敷工艺参数等进行调整，保证防腐层终厚度达到设计要求。西宁环氧地坪漆采用喷涂时，喷枪移动速度应均匀，并保持喷嘴与被喷面垂直。