

# zd6转辙机的自动开闭器ZD6-H电动转辙机

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | zd6转辙机的自动开闭器ZD6-H电动转辙机   |
| 公司名称 | 济宁荣德机械设备有限公司             |
| 价格   | 10.00/台                  |
| 规格参数 | 品牌:荣德<br>型号:ZD6<br>产地:济宁 |
| 公司地址 | 济宁市高新区工业园                |
| 联系电话 | 0537-3203283 18053792283 |

## 产品详情

zd6转辙机的自动开闭器ZD6-H电动转辙机转辙机的故障率高发部位通常发生在速动开关组，且故障现象不稳定，随机性较大，平时在线路停运维修时很难发现与确认,铁路转辙点包括斜的轨道部分，该轨道部分能选择性地在轨道道岔的两个不同的侧向位置之间移位且然后锁定在选中的位置，以便于通过道岔的列车希望的选定路线。zd6转辙机的自动开闭器ZD6-H电动转辙机再送往数据处理终端进行数据处理及显示，实现动态在线监测。

在每个操作杆的外端提供了枢转连接器组件。ZD6系列电动转辙机是目前用量最大的转辙机之一，它的用途是改变道岔开通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国家铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

在成本方面，该技术造价昂贵。ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：其他技术参数详见产品说明

## ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

zd6转辙机的自动开闭器ZD6-H电动转辙机光纤光栅应变片由螺钉加钢结构胶紧固在两付应变增敏的夹持装置的两个加长臂之间，光纤光栅温度补偿片不受力地放置在旁边，光纤光栅应变片和光纤光栅温度补偿片串联形成光纤光路，置于保护盒内，光纤光路一端的光纤用传输光纤引出保护盒经由光纤接续箱与下一个锁闭杆应力检测装置串联，光路的另一端通过另一根传输光纤接到光纤接续箱里接铠装光缆接至解调器，解调器、数据处理终端、监测客户端和报警装置依序电信相连。zd6转辙机的自动开闭器ZD6-H电动转辙机由此即实现了先锁闭后接通表示和县断开表示后解锁闭，满足在转换过程中，断开表示之后再解锁和锁闭之后再给出表示的行业要求，将动作杆和表示机构有机地结合在一起，动作杆完成解锁—转换—锁闭过程，而表示机构完成切断表示—给出表示过程,固定地安装在壳体内或另外地接附到壳体的板。