

比例电磁阀 电磁阀 青岛柯尔克

产品名称	比例电磁阀 电磁阀 青岛柯尔克
公司名称	青岛柯尔克流体控制系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市李沧区九水路225号
联系电话	18953201155

产品详情

BURKERT气动阀（如：2000型和2002型），这种阀门流量大，设计新颖的阀盘和自调整的填料函确保了阀座的密闭性。这类阀门适用于机械工程的各个领域，两位三通阀适用于介质的混合和分配，尤其适用于食品饮料行业中的灌装工艺。

2002型BURKERT气动阀：超紧凑机构，寿命长，宝德电磁阀，阀体材质炮铜和不锈钢，标准供货有阀座下货阀座上流向。内孔DN13-65，阀体材质炮铜、铸不锈钢316L，密封材质PTFE（可按需提供NBR、EPDM和FPM），填料密封带弹簧补偿的PTFE V形环，控制介质中性气体、空气。可根据需要安装，使执行机构朝上。

t0142型 电磁阀产品介绍及功能：

伺服辅助式电磁阀，带隔离膜片式先导阀，坚固的主阀膜片与先导阀之间无物理连接。该阀适用于腐蚀性介质。

压力范围：0.5-6 bar.max

介质温度：50度

环境温度：+40度（PVC），+55度（PVDF）

阀体材质：PVC

密封材质：/FKM/EPDM

线圈材质：环氧树脂

功耗：DC:8W，电磁阀厂家，AC:20VA(吸合)，11VA(保持)

rt0142型 电磁阀产品介绍及功能：

伺服辅助式电磁阀，带隔离膜片式先导阀，坚固的主阀膜片与先导阀之间无物理连接。该阀适用于腐蚀性介质。

压力范围：0.5-6 bar.max

介质温度：50度

环境温度：+40度（PVC），+55度（PVDF）

阀体材质：PVC

密封材质：FKM/EPDM

线圈材质：环氧树脂

功耗：DC:8W，AC:20VA(吸合)，11VA(保持)

零压差，结构紧凑，黄铜或不锈钢阀体，推杆线圈，电磁阀，防水锤、低噪音，膜片材质NBR、FPM、EPDM。内孔DN10 - 40mm，阀体材质黄铜、不锈钢1.4404，DIN43650

A型插头，可与2508型电缆插座配套，带电缆插座IP 65，100%连续工作，比例电磁阀，可根据需要安装，使线圈朝上。零压差，结构紧凑，黄铜或不锈钢阀体，推杆线圈，防水锤、低噪音，膜片材质NBR、FPM、EPDM。内孔DN10 - 40mm，阀体材质黄铜、不锈钢1.4404，DIN43650

A型插头，可与2508型电缆插座配套，带电缆插座IP 65，100%连续工作，可根据需要安装，使线圈朝上。

比例电磁阀-电磁阀-青岛柯尔克(查看)由青岛柯尔克流体控制系统有限公司提供。青岛柯尔克流体控制系统有限公司（www.koercl.com）是一家从事“自动化控制产品,啤酒高浓稀释系统及混酒系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“柯尔克,Koercl,BURKERT,Prominent”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使柯尔克在仪表阀中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！