

## 进口电磁阀 文登电磁阀 青岛柯尔克

产品名称	进口电磁阀 文登电磁阀 青岛柯尔克
公司名称	青岛柯尔克流体控制系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市李沧区九水路225号
联系电话	18953201155

## 产品详情

burkert 0330型	<p>直动式电磁阀，采用burkert独特的转动衔铁原理。该突破性的设计保证了电磁阀的密封隔离性。一般为螺纹连接，还可提供底板式安装。</p> <p>压力范围：0-10bar.max</p> <p>介质温度：-10---+90度</p> <p>环境温度：+55度.max</p> <p>阀体材质：黄铜或者不锈钢</p> <p>密封材质：FKM</p> <p>线圈材质：环氧树脂</p> <p>功耗：DC :8W，AC:30VA(吸合)，15VA(保持)</p>
---------------	--

### Burkert 5281型电磁阀

burkert5281型电磁阀为伺服辅助式电磁阀，两位两通常闭或常开电磁阀，适用于控制液体或气体介质，为使阀门完全打开或关闭至少需要0.5公斤的压差。

内孔13.0-65.0mm，

KV值4.0-40.0m<sup>3</sup>/h ,

阀体材质：黄铜、铸铁，

密封材质：EPDM、NBR、FPM，

介质温度：NBR-10-+80度、EPDM-40-+120度、FPM-10-+120度，比例电磁阀，

压力范围：0.2-16BAR，进口电磁阀，

电源：24V，110V，文登电磁阀，230V AC 50-60HZ，电磁阀线圈，24VDC

5281型伺服辅助电磁阀带伺服膜，适用于控制液体或气体介质，为使阀门完全打开或关闭至少需要0.5bar的压差。

· 通用型压力16bar · NBR、EPDM或FPM伺服膜 · 防水锤、低噪音 · 回路功能为常闭或常开 · 黄铜或灰铸铁阀体 · 螺纹或法兰连接

内孔直径：DN13-65mm阀体材质：螺纹连接//黄铜

法兰连接//灰铸铁阀内件：不锈钢、黄铜密封材质：EPDM、NBR、FPM介质：

进口电磁阀-文登电磁阀-青岛柯尔克(查看)由青岛柯尔克流体控制系统有限公司提供。青岛柯尔克流体控制系统有限公司(www.koercl.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。柯尔克——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青岛市李沧区九水路225号，联系人：王经理。