

卡博特黑色母 PE2762 高亮 农地膜 无纺布 专用黑色母

产品名称	卡博特黑色母 PE2762 高亮 农地膜 无纺布 专用黑色母
公司名称	苏州闪塑新材料有限公司
价格	16.00/KG
规格参数	品牌:卡博特 型号:PE2762 产地:香港/欧洲
公司地址	昆山开发区夏荷路99号港龙商务大厦2号楼1810室
联系电话	17625574387 18550575117

产品详情

卡博特黑色母 PE2762 高亮 农地膜 无纺布 专用黑色母

PLASBLAK. PE2762

用于薄膜、模塑成型和电缆料的黑色聚乙烯母粒。

PLASBLAK PE2762是一种以聚乙烯为基料，专为薄膜、模塑件和电缆料而设计的黑色母。

添加方法：PLASBLAK PE2762分散均一，不产生炭黑原料的污染问题。它易于释稀，混合均匀，因此很适合和塑胶树脂直接添加于供料漏斗中或将黑色母和树脂在滚桶或掺混机中预先搅拌混合。

添加比率：色母粒的添加量通常是依据对最终产品中的碳黑含量及外观的要求而定。典型的添加量为2%-5%。

用途：PLASBLAK

PE2762可用于聚乙烯类注塑件的着色，也可用于薄膜。而用于电缆料的生产则是一种经济实惠的品种。

物理性质：

密度：摄氏 23 ISO R1183 1220Kg/m³

熔融指数：21.6kg/190 ISO1133 30g/10min

载体:PE

颜料:炭黑

适合性:LDPE , LLDPE , HDPE , PP , 聚烯烃

贮存六个月后水分之吸收:CABOT E008A

KARL FISCHER TITRATION 0.3%

以上所报之数据不被用作特定技术规格,其基本试验数据仅作为本产品性质参考而已。

包装 : PLASBLAK PE2762为粒状 , 每袋 25kg , 请存放于干燥处。

黑色母 HD2776

高压燃气管道专用母料 , P型炭黑 , 含抗氧剂 , 适用于冷的自来水管和电缆护套 .溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP

黑色母 LLPE2754

用于聚烯烃类混和料的黑色母 , 并具有着色性好、遮盖力强、经济实惠等特点。相溶于LDPE , LLDPE , HDPE , PP , 乙烯共聚物

黑色母EG3807

用于工程塑料 , 该产品特别推荐用于PC材料 ; 相溶于PC、PA、PET、PBT、PMMA、POM、PPS、PS及SAN等 , 密度为 : 1180kg/m³, 熔融指数为 : 15g/10min.高色素炭黑含量为35%。

黑色母PA3785

专为尼龙设计的具有高光泽和高漆黑度 , 可以赋予尼龙制品优良的物理特性黑色母 载体 尼龙-6 , 与PA-6 , PA-6.6 , PA 相溶性好

黑色母PE2272

可应用于薄膜、板材、土工膜和模塑等领域 , 相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等 , 炭黑含量50% , 密度 : 1220kg/m³. 流动系数 : 55g/10min .该产品符合欧盟规定可应用于间接的食品接触的食品领域。典型的添加比例为 : 2%-5% (在农地膜中添加比例为8%-25%) 。

黑色母PE2718

适用于注塑、板材和管材等,相溶于PP、PE、PS、ABS、SAN等.。炭黑含量50% , 密度 : 1200kg/m³. 流动系数 : 100g/10min .该产品有SGS检测报告。

黑色母PE2762

适用于薄膜、模塑成型和电缆料等的黑色聚乙烯母粒。相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等.50%。流动系数 : 30g/10min , 密度 : 1220kg/m³.

黑色母PE2772

适用于薄膜、模塑成型和电缆料等的黑色聚乙烯母粒。相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等。炭黑含量50%。流动系数：27g/10min，密度：1200kg/m³。

黑色母PE4861

为可应用于薄膜、板材和模塑等领域的黑色母，相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等，炭黑含量50%，密度：1220kg/m³。流动系数：55g/10min。该产品符合欧盟对于食品接触用塑料之规定，可应用于食品接触领域。典型的添加比例为：2%-5%（在农地膜中添加比例为8%-25%）。

黑色母PE6092

专为食品包装薄膜而设计，特别适用于有高纯净度要求的牛奶膜领域的黑色母。该产品可应用于各类与食品接触之塑料（符合欧盟对于食品接触的塑料要求），密度：1160kg/m³，流动系数（21.6kg/190）：30g/10min。

黑色母PE6228

是一种以聚乙烯为基质的，专为薄膜，模塑件和电缆料以及通用管材而设计的黑色母。相溶于LDPE，LLDPE，HDPE，PP，乙烯共聚物，炭黑含量50%，流动系数：21.3g/10min，密度：1220kg/m³。

黑色母PE6251

是一种以聚乙烯为基质的，专为农地膜而设计的黑色母粒。它内含小粒径炭黑，具有高阳光、高耐候性能优点。该产品符合欧盟规定可应用于间接接触食品领域。典型的添加比率为5%~7%，根据膜厚度和阳光要求可适当加大添加量。相溶于LDPE，LLDPE，HDPE，PP，乙烯共聚物。炭黑含量：50%。流动系数：30g/10min，密度：1180kg/m³。