

3M9009=3M9019进口胶带

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 3M9009=3M9019进口胶带 |
| 公司名称 | 西咸新区沣东新城万嘉惠百货店 |
| 价格 | 1100.00/支 |
| 规格参数 | 规格:1372mm*55m |
| 公司地址 | 宝安区沙井中亚硅谷 |
| 联系电话 | 15012764567 |

产品详情

3M9019,3M9009是3M双面胶中的一种，属于PET基材双面胶，规格为：1370MM*55M，颜色为白色透明；短期耐温性142（ ），长期耐温性83（ ），广泛应用于各类个人电子通讯产品,电子影音产品,电脑产品,办公室文仪产品及家电子产品.*适用于物料加工,如橡胶,海棉,商标印刷,电路薄膜开关,EVA,PU泡棉,不织布等.*适用于金属铝板,铭牌各类PC,PET,PVC铭板,胶片等丝印加工.*用于打印机,复印机等OA机器及电视机,空调等家电及密封材料的粘接.*用于移动电话,微型计算机的内部部件的EMI电磁波,减振材料及PET薄膜的粘接.

基材：PET

厚度：0.05MM 0.03MM

宽度：1371MM

颜色：透明

长期耐温性：83

短期耐温性：142

适用范围：橡胶,海棉,商标印刷,电路薄膜开关,EVA,PU泡棉,不织布

3M9019贮存期限：在室温和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。

3M9009应用技术：

粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。