卡博特黑色母 PE2772 农地膜 无纺布专用 吹塑 专用黑色母

产品名称	卡博特黑色母 PE2772 农地膜 无纺布专用 吹塑 专用黑色母
公司名称	苏州闪塑新材料有限公司
价格	15.00/KG
规格参数	品牌:卡博特 型号:PE2772 产地:香港/欧洲
公司地址	昆山开发区夏荷路99号港龙商务大厦2号楼1810室
联系电话	17625574387 18550575117

产品详情

卡博特黑色母 PE2772 农地膜 无纺布专用 吹塑 专用黑色母

卡博特黑色母

卡博特的炭黑色母粒产品能够提高塑料制品的美感，同时通过 好的紫外线保护来延长塑料制品的使用寿命。卡博特产品被广泛应用于汽车、基础设施、农业、包装等众多行业。我们的产品和服务可以为所有的加工技术提供支持，包括各种先进的挤出和成型方法。卡博特黑色母粒产品依据不用应用及聚合物的特定要求来设计配方，并且按照极其严格标准生产。同样重要的是，卡博特的技术销售和服务团队能够与您共同合作，提供更全面的产品信息以帮助您选择针对您应用的好佳产品。无论您涉及任何应用，卡博特黑色母粒产品都能提供差异化性能和可靠的品质。

1.良好注塑色母：常用于食品包装盒、玩具、电器外壳、及其它良好环保制品。

2.普通注塑挤出色母：常用于一般日常用品、工业容器等。

3.良好吹膜色母：用于超薄制品、食品级包装袋、流延膜吹塑着色。

4.普通吹膜色母：用于一般包装袋，编织袋的吹塑着色。

5.纺丝色母：用干纺织纤维着色。

6.吹塑制品：用于食品级的奶瓶、饮料瓶，以及洗手液、沐浴露、洗发露容器等。

7.专用色母：用户指定的用于制品的塑料品种，选用相同的载体制造的色母。

8.通用色母：通用色母相对来说比较方便，但存在缺陷多。（性价比高除外）
本公司技术人员建议用户选用专用色母。

★黑色母PE2772

适用于薄膜、模塑成型和电缆料等的黑色聚乙烯母粒。相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等.炭黑含量50%。流动系数：27g/10min，密度：1200kg/m3.

★黑色母PE4861

为可应用于薄膜、板材和模塑等领域的黑色母，相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等，炭黑含量50%，密度：1220kg/m3. 流动系数：55g/10min .该产品符合欧盟对于食品接触用塑料之规定，可应用于食品接触领域。典型的添加比例为：2%-5%（在农地膜中添加比例为8%-25%）。

★黑色母PE6092

专为食品包装薄膜而设计，特别适用于有高纯净度要求的牛奶膜领域的黑色母。该产品可应用于各类与食品接触之塑料（符合欧盟对于食品接触的塑料要求），密度：1160kg/m(23°C),流动系数（21.6kg/190°C）：30g/10min.

★黑色母PE6228

是一种以聚乙烯为基质的，专为薄膜，模塑件和电缆料以及通用管材而设计的黑色母。相溶于LDPE，LLDPE，HDPE，PP，乙烯共聚物，炭黑含量50%,流动系数：21.3g/10min，密度：1220kg/m3.

★黑色母PE6251

是一种以聚乙烯为基质的，专为农地膜而设计的黑色母粒。它内含小粒径炭黑，具有高阻光、高耐候性能优点。该产品符合欧盟规定可应用于间接接触食品领域.典型的添加比率为5%～7%,根据膜厚度和阻光要求可适当加大添加量。相溶于LDPE，LLDPE，HDPE，PP，乙烯共聚物.炭黑含量：50%。流动系数：30g/10min，密度：1180kg/m3.

★黑色母SA3176

应用于包装材料（如盒子、盖子等）、电子产品外壳，收音机、电视机及其它家用电器，使制成品具有优良的物理性能。 相溶于ABS，SAN，PS

★黑色母UN2005

为混合料的黑色通用级色母,是新一代漆黑通用级色母,特别为染色PS、SAN、ABS、PE、PP等提供优良的性能. 密度为：1220kg/m3,流动系数为：7g/10min,炭黑含量为50%。

★黑色母UN2014

为应用于热塑性塑料的通用级黑色母,相溶于PS、ABS、SAN、LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等.密度为：1220kg/m3,熔融指数为：30g/10min.炭黑含量为50%，该产品有SGS检测报告。

★黑色母UN6073

应用于热塑性的黑色通用级色母,是新一代漆黑通用级色母