

40kN/m双向玻璃纤维土工格栅 玻纤土工格栅

产品名称	40kN/m双向玻璃纤维土工格栅 玻纤土工格栅
公司名称	泰安市岳首土工材料有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	产地:山东 材质:玻纤 规格:TGS-B-40-40
公司地址	泰安市泰山青春创业开发区
联系电话	18769882677 13645387199

产品详情

产地	山东	材质	玻纤
规格	TGS-B-40-40	颜色	黑
长宽	齐全	格栅种类	双向格栅
品牌	岳首	用途	沥青路面、水泥路面的增强和铁路路基、堤坝护坡、机场跑道、防沙治沙等

泰安市岳首土工材料有限公司座落于泰山脚下的泰山青春创业开发区内，公司占地30亩，建筑面积6000m²，员工110人，其中专业技术人员38人，是国内专业生产土工膜、复合土工膜等系列土工合成材料的综合性生产企业和自营进出口企业。公司主导产品有：土工膜、复合土工膜、土工布、土工格栅等系列土工材料，已广泛应用在垃圾填埋场、海水养殖场、污水污物处理场、公路、铁路、地铁、隧道、水利、环保等工程。经过几年的努力，公司又自主研发开发了超宽超厚土工膜生产机组，于2009年3月试制成功并投产，其中1.0-2.0mm厚专用土工膜幅宽可达8米，结束了该产品只能依赖进口的历史。公司改制以来，建立并不断完善iso9001：2008质量管理体系以及适应市场竞争要求的营销体系，从而保证了为客户提供优良产品和优质服务，公司先后被授予守合同重信用企业、银行“aaa”级企业，国家质量信得过明星企业、山东省企业技术中心等荣誉称号，赢得了各界专家和广大用户的一致好评。公司热忱欢迎各界人士光临指导，共谋发展，共创双赢！

玻璃纤维土工格栅是一种用于路面增强、老路补强，加固路基及软土基的优良土工合成材料。在处理沥青路面上，已成为不可替代的材料。该产品是以高强无碱玻璃纤维通过国际先进的经编工艺制成网状基材，经表面涂层的半刚性制品。具有经、纬双向很高的抗拉强度和较低的延伸率，并具有耐高温、耐低寒、抗老化、耐腐蚀等。广泛应用于沥青路面、水泥路面的增强和铁路路基、堤坝护坡、机场跑道、防沙治沙等工程项目。玻璃纤维土工

:

规格		tgs-b -25-25	tgs-b -30-30	tgs-b -40-40	tgs-b -50-50	tgs-b -80-80	tgs-b-50-5
强度kn/m	纵向	25	30	40	50	80	50
	横向	25	30	40	50	80	50
断裂伸长率%		4	4	4	4	4	4
网格 (mm)		25.4 × 25.4	25.4 × 25.4	25.4 × 25.4	25.4 × 25.4	25.4 × 25.4	25.4 × 25.4
幅宽(m)		1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6