

# 车间隔离网，仓库隔离网，厂房隔离栏，网墙，隔离网墙

产品名称	车间隔离网，仓库隔离网，厂房隔离栏，网墙，隔离网墙
公司名称	安平县帝顺丝网有限公司
价格	35.00/平米
规格参数	品牌:帝顺 型号:车间隔离网 产地:安平帝顺
公司地址	安平县可胡林村东南角
联系电话	86-0318-7967907 13663387126

## 产品详情

### 车间隔离网

#### (1) [车间隔离网](#)是什么？

车间隔离网是一种新型的防护隔离网墙，采用斜方网格和正方形网格，和矩管焊接而成，在保证强度和防护性能不变的情况下，更接近人们的审美感受，光滑细腻的塑层 亮丽鲜艳的色彩，装饰性好。该产品具有设计新颖、美观、大方、结构紧凑、牢固、组合灵活、安装拆卸方便、易管理等优点。可随意进行组合的活动型金属网墙。

#### (2) 车间隔离网优点：

1. 结构新颖、气派大方。
2. 整体稳定性十分突出。
3. 所有部件高效防锈处理，使用寿命长。
4. 免维护、永不褪色。
5. 特别适合现代化工业场区围界隔离。
6. 安装方便快捷，成本低廉。

#### (3) 车间隔离网规格：

##### 一、网片：

网丝直径 (mm) : 4.0 4.5 5.0 四边框架(mm) : 20X20 20X30 孔距(mm) : 50\*50 50\*100  
立柱(mm) : 48 60(圆管)、 50 60 (方管) 表面处理 : 浸塑、喷塑 网片宽度 (m) : 1.5 2.0 2.5 3.0  
网片高度 (m) : 1.5 1.8 2.2 2.5

## 二：门

1、单移门原有一张网片基础上三边加固，外加材料如下：上轨道：  
50×30×1.5方管+铝合金轨道各一根，长为3米，下轨道：一根由冷轧板成型30×45×1.5轨道长为1.5米，  
锁扣：1个 滑轮：2个 2、双移门：原有二张网片基础上三边加固，外加材料如下：上轨道：50×30×1.5  
方管+铝合金轨道各一根，长为6米，下轨道：由冷轧板成型30×45×1.5轨道两根，长为1.5米，锁扣：1  
个 滑轮：4个 插销：1把

### (4) 车间隔离网用途：

产品广泛用于钢架结构厂房、标准厂房、车间仓库、生产车间的规划隔离，仓库货物的分类存放隔离、用于分隔不同工位的作业区域，有效改善作业环境，合理规划工厂及作业空间。

### (5) 车间隔离网安装注意事项：

- 1、车间需要安装车间隔离网的地段两端有障碍物的应该选择边耳连接护栏网，因为边儿上的孔是长圆型，并且立柱和网片间有缝隙，所以尺寸是可以调整的。安装简便迅捷，尺寸伸缩范围大，场地实用性强。
- 2、对于车间隔离网两端没有固定的障碍物的，适合选择无缝打孔车间隔离网，这种隔离做出来效果是非常好的，没有缝隙，产品结构紧凑，时尚美观。这种护栏网位置比较固定，所以调整范围非常小，每片网子大概有0.3公分的伸缩范围，对于安装人员要求较高。
- 3、钢结构车间的钢构柱子下面有水泥底墩的在订购时需要注明水泥墩的高度和长、宽，以便我厂设计人员更好地帮您设计适合您地形的车间护栏网。